

HIGHTEC SUNLUB® FORK 3WT

专为山地车设计的、以酯类为基础的高性能减震器和弹簧前叉油。

描述

HIGHTEC SUNLUB® FORK 3WT 是一款专为赛车设计的高性能减震器及避震前叉油。其特点在于具有较高的粘度指数，且在未添加粘度指数改进剂的情况下便能达到这一特性。因此，该产品具有极佳的剪切稳定性，可确保在整个使用周期内保持一致的减震性能。合成酯的低压缩性确保了精准且持久的响应性能，即使在经历长时间且高强度的下坡路段后依然如此。

基础油（占比>90%）符合OECD 301 B标准，生物降解率>60%。其中所含的添加剂不计入此降解率评估范围。

优势

- 压缩性较低
- 响应极其精准且稳定
- 剪切稳定性高的粘度指数



典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.87
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	3,42
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	11,95
粘度指数	ASTM D2270	-	176

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

