

HIGHTEC SUNLUB® RACEBRAKE

全合成高性能制动液液压油。专为竞技自行车设计并经过测试。

描述

HIGHTEC SUNLUB® RACEBRAKE 特别适用于所有配备液压刹车的山地车或其他自行车。该产品是与国际赛车队合作开发的。其合成基础油确保在整个温度范围内，即使在长时间连续使用的情况下，也能保持安全且稳定的性能。

基础油（占比>90%）根据OECD 301 B标准，其生物降解率>60%。其中所含的添加剂不计入该生物降解率评估范围。

应用

HIGHTEC SUNLUB® RACEBRAKE 专为竞赛用山地车的液压碟刹和轮圈刹车设计。该产品适用于所有需要以矿物油为基础的液压介质的系统。此外，该产品也可用于清洁或润滑链条。

优势

- 起沸点为360°C
- 全合成，具有优异的抗老化性能
- 压缩性优于矿物油基系统
- 性能持久稳定
- 以可再生原料为基础（占比>90%）

提示

- HIGHTEC SUNLUB® RACEBRAKE 不得与 SAE J 1703/1704/1705 级或 DOT 5.1 系统的制动液混合。



典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.872
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	3
粘度指数	ASTM D2270	-	190
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>180
可再生原料比例		%	>60

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

