

HIGHTEC SUNLUB® FARMER PRO

描述

本品为高性能酯基全合成多级齿轮油，专为搭载单供油油路变速箱、液压系统和湿式制动器的农用车辆设计。

ROWE 推荐

- API GL-4
- AGCO Powerfluid 821 XL
- AGCO Q-186 (Whitefarm)
- Allison C-4
- Case MS 1230, 1210, 1209, 1207, 1206
- CAT TO-2
- CNH MAT 3525, 3526, 3509, 3506, 3505
- FNHA-2-C-200.00/-201.00
- Ford M2C 48 C3/M2C86-B/-C/M2C134-D
- John Deere J20C
- Kubota UDT
- Massey Ferguson CMS 1145 (1135/1141/1143)
- NH 410 B
- Volvo WB 101

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, 德国 67547 Worms



典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.842
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	11,8
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	67
粘度指数	ASTM D2270	-	173
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>200
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-40
生物降解性	OECD 301 B	%	>60
可再生原料比例		%	>50
FZG A/8.3/90 (分钟)	DIN 51354/2	SKS	>12

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

