

## SUNSPEED ATF 9000

这款100% 生物合成型多用途高性能自动变速箱油，广泛适用于欧洲、美国和亚洲品牌乘用车和商用车的新型手自一体变速箱。

### 描述

新型 ROWE SUNSPEED 是一款生物合成型高性能自动变速箱油，广泛适用于新型手自一体变速箱。ROWE SUNSPEED 采用了含高性能合成碳氢化合物的非矿物基础油，这种基础油 100% 由植物源生物质合成。这款创新型润滑油将可持续性 with 强劲性能融于一身。

### 应用

(bezeichnung) 是一款多用途自动变速箱油，符合美国、欧洲以及日本制造商最常用的技术规范要求。

### ROWE 推荐

- Allison C-4/TES 295/TES 389
- BMW LA-2634/LT-71141/ETL 7045 E
- Chrysler ATF+3/+4
- DEXRON IIIH
- DTFR 13C110 (ex. MB 236.11)/DTFR 13C150 (ex. MB 236.8)/DTFR 13C170 (ex. MB 236.9)/DTFR 13C180 (ex. MB 236.91)
- Ford M2C195-A/202-B/922-A1/WSS-M2C924-A/938-A
- GM 9986195
- Honda Z1
- Hyundai/Kia/Mitsubishi SP-II/-III
- MAN 339 Type V1/V2/Z2/Z3/Z11
- MB 235.71/236.10
- MERCON/MERCON V
- Nissan Matic-D/J/K
- Toyota T-IV/JWS 3309
- Volvo 97341/Volvo 5-Speed (1161540)
- Voith 55.6335.xx (G607)/H55.6336.xx (G1363)
- VW 50 160/TL 52 162/G 052 990/G 055 025
- ZF TE-ML 02F, 04D, 11B, 14B, 14C, 16L, 16R, 17C, 20B, 25B

### 优势

- 保护石油资源。其合成基础油 100 % 采用生物质合成
- 能够与其他自动变速箱油混合和兼容，但为了能够最大限度地体现 (bezeichnung) 的产品优势，建议完全更换变速箱油
- 性能已通过测试，符合顶级标准，推荐用于常用的标准和技术规范
- 具有出色的低温变速特性
- 具有一流的防磨损性能，不仅功能可靠，而且拥有卓越的使用寿命
- 出色的变速箱合理化油品
- 易于存放

### 提示

- (bezeichnung) 不适用于 DCT/DSG (双离合) 变速箱或 CVT (无级自动) 变速箱。



典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.834
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	7,4
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	34,5
粘度指数	ASTM D2270	-	189
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	209
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-45
低温动力粘度	ASTM D-5293	cP @ °C	3395 @ -35
颜色	visuell	-	rot / red
可再生原料比例		%	80

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) 适用于所有交付。

