

HIGHTEC SUNLUB® ULTRAINDUSTRY 68

环保型高性能工业液压油具有很强的节能潜力。H 1 认证，可用于食品行业。经济而且环保。



批准

- H1 Registered

根据欧盟法律在质量上等效

- ISO 15380

次在，在需要以下灌装规格时，建议使用本产品

- Demag-Sumitomo
- Netstal



典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.92
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	13,2
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	68,0
粘度指数	ASTM D2270	-	> 190
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 200
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-10
生物降解性	OECD 301 B	%	>60

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

