

HIGHTEC SUNLUB® LONGLIFE 68

描述

本品为全合成高性能液压油，采用高品质聚 α -烯烃 (PAO) 配方，专为延长机油使用寿命而开发，具有高度的系统保护效果，并荣获欧盟生态标签认证



认证

- EU Ecolabel NL/027/011

规格型号

- DIN 51524-3 HVLP
- ISO 15380 HEPR



典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.85
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	10,9
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	63,6
粘度指数	ASTM D2270	-	164
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>200
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-30
生物降解性	OECD 301 B	%	>60
FZG A/8.3/90 (分钟)	DIN 51351/2	SKS	>12

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

