

HIGHTEC SUNLUB® E 32

描述

本产品采用含锌无灰的全合成技术，能够显著提升机械工业园的投资回报率，并通过了欧盟生态标签认证，完全值得您的信赖



批准

- EATON E-FDGN-TB-002-E
- EATON Brochure 03-401-2010 Rev.1
- EU Ecolabel NL/027/011

根据欧盟法律在质量上等效

- DIN 51524-3 HVLP
- ISO 15380 HEPR
- PARKER Denison HF-0, HF-1, HF-2, HF-6e*

次在，在需要以下灌装规格时，建议使用本产品

- CAT-BF1
- CNH MAT 309
- Danfoss Power Solutions-520L0463
- Komatsu Forest
- Palfinger
- Poclain Hydraulics
- Volvo Hydraulics

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, 德国 67547 Worms



您正在为您的汽车寻找恰当的机油吗？
点击此处可查看 ROWE 机油的产品目录。

典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.84
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	6,2
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	32
粘度指数	ASTM D2270	-	147
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-40
24°C 下的发泡特性	ASTM D 892	ml/ml	10/0
93.5°C 下的发泡特性	ASTM D 892	ml/ml	20/0
24°C 至 93.5°C 的发泡特性	ASTM D 892	ml/ml	10/0
铜上的腐蚀作用	DIN 51 811	Grad	1a
生物降解性	OECD 301 B	%	>60
可再生原料比例		%	>50
FZG A/8.3/90 (分钟)	DIN 51354/2	SKS	>12
RPVOT	ASTM D2272	min.	>1.000
LAV	ASTM 3427		4
TOST	ASTM D943 / wet	h	>1.000
圆锥滚子轴承剪切试验，损耗 (20h)	CEC L-45-A-99	%	4,5
COC 闪点	DIN ISO 2592	°C	230

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

