

HIGHTEC SUNLUB® RD 40

凿岩油用于润滑气动工具。

描述

根据欧盟法律在质量上等效

- ISO 6743-11 (PAC)



典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.89
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	11
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	57
粘度指数	ASTM D2270	-	190
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36°C
24°C 下的发泡特性	ASTM D 892	ml/ml	0/0
93.5°C 下的发泡特性	ASTM D 892	ml/ml	20/0
24°C 至 93.5°C 的发泡特性	ASTM D 892	ml/ml	0/0
生物降解性	OECD 301 B	%	>60
可再生原料比例		%	>70
Timken 测试 (货物载荷)	DIN 51 434/3	N	70

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

