

## HIGHTEC SUNLUB® RD 40 EL

### 描述

用于气动工具润滑的凿岩油。



### 认证

- EU Ecolabel NL/027/011

### ROWE 推荐

- ISO 6743-11 (PAC)



典型特征值

| 特征                  | 方法                          | 单元    | 价值   |
|---------------------|-----------------------------|-------|------|
| 15 °C 时的密度          | ASTM D-7042                 | g/ml  | 0.92 |
| 动力粘度为 KV 100        | ASTM D-7042                 | mm²/s | 12   |
| 动力粘度为 KV 40         | ASTM D-7042                 | mm²/s | 62   |
| 粘度指数                | ASTM D2270                  | -     | >200 |
| 倾点                  | ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | °C    | -36  |
| 24°C 下的发泡特性         | ASTM D 892                  | ml/ml | 10/0 |
| 93.5°C 下的发泡特性       | ASTM D 892                  | ml/ml | 20/0 |
| 24°C 至 93.5°C 的发泡特性 | ASTM D 892                  | ml/ml | 10/0 |
| 生物降解性               | OECD 301 B                  | %     | >80  |
| 可再生原料比例             |                             | %     | >90  |

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) 适用于所有交付。

