

HIGHTEC NATSYNC® GS 150 PLUS

环保型高性能工业齿轮油具有很强的节能潜力。经济而且环保。



典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.923
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	22,5
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	150
粘度指数	ASTM D2270	-	178
24°C 下的发泡特性	ASTM D 892	ml/ml	10/0
93.5°C 下的发泡特性	ASTM D 892	ml/ml	15/0
24°C 至 93.5°C 的发泡特性	ASTM D 892	ml/ml	10/0
生物降解性	OECD 301 B	%	>60
可再生原料比例		%	>50
VKA 焊接力	DIN 51 350/4	N	3400
FZG A/8.3/90 (分钟	DIN 51354/2	SKS	>12
COC 闪点	DIN ISO 2592	°C	220

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

