产品信息

HIGHTEC SUNLUB® GREASEGUARD Ca-EP 2 ECO

一种以钙为基的高性能润滑脂，采用合成基础油，具有极佳的极压（EP）性能，非常适合用于滚动轴承和滑动轴承。

描述

HIGHTEC SUNLUB® GREASEGUARD Ca-EP 2 ECO 是一种高品质润滑脂，由精选的合成基础油和钙基增稠剂制成，具有极佳的极压（EP）性能和可靠的防腐蚀性能。

基础油（含量>80%）根据OECD 301 B标准，其生物降解率>60%。其中所含的添加剂不计入该生物降解率评估范围。

NL/027/011

应用

HIGHTEC SUNLUB® GREASEGUARD Ca-EP 2 ECO 用于对承受高压载荷的滚动轴承和滑动轴承进行润滑。它特别适用于汽车、水利、林业、工业及工程机械领域的多功能润滑。

认证

- EU Ecolabel NL/027/011

规格型号

- DIN 51 502/51 825: KP 2 G-40
- T[°C]: -40 ... +110
- T[°F]: -40 ... +230

优势

- 基础油含量>80%，符合OECD 301B标准，生物降解率>60%。不包括添加剂。
- 一流的优化型润滑油，可广泛应用于滚动轴承和滑动轴承
- 具有极佳的抗磨损性能
- 极佳的抗碾压稳定性
- 抗氧化
- 极佳的承压能力
- 良好的防腐蚀性能
- 极佳的耐水性
- 良好的附着力

提示

- 少量油分离现象是由产品特性造成的，属于正常现象。在一定程度上，这种分离现象是有益的，有助于确保润滑效果，并不表明产品质量有问题。通过大面积翻拌，可将分离出的油均匀地重新混入产品中。

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, 德国 67547 Worms

您正在为您的汽车寻找恰当的机油吗？
点击此处可查看 ROWE 机油的产品目录。

产品信息

ROWE®

典型特征值

特征	方法	单元	价值
铜上的腐蚀作用	DIN 51 811	Grad	1-120
颜色	visuell	-	gelblich
20 °C 时的密度	ASTM D1122	g/ml	1
Classification	DIN 51 502	-	KP 2 G-40
针入度	DIN ISO 2137	0,1 mm	270-290
油滴点	DIN ISO 2176	°C	140
使用温度	°C	-	-40 bis +110
增稠剂型号	-	-	Calcium
VKA 焊接力	DIN 51 350/4	N	2800
防水性	DIN 51 807/1	-	1-90
Base oil viscosity, 40 ° C	ASTM D-7042	mm²/s	120

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, 德国 67547 Worms

您正在为您的汽车寻找恰当的机油吗？
点击此处可查看 ROWE 机油的产品目录。