

## HIGHTEC SUNLUB® CUT 14

环保而且性能强大的金属加工油。非水混溶性。H 1 认证，可用于食品行业。经济而且环保。

### 描述



### 批准

- EU Ecolabel NL/027/011
- H1 Registered



典型特征值

| 特征          | 方法                          | 单元    | 价值   |
|-------------|-----------------------------|-------|------|
| 15 °C 时的密度  | ASTM D-7042                 | g/ml  | 0.92 |
| 动力粘度为 KV 40 | ASTM D-7042                 | mm²/s | 15   |
| 粘度指数        | ASTM D2270                  | -     | >170 |
| 闪点          | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C    | >210 |
| 生物降解性       | OECD 301 B                  | %     | >60  |
| 可再生原料比例     |                             | %     | >50  |
| VKA 焊接力     | DIN 51 350/4                | N     | 2400 |
| Brugger     | DIN 51 347 / 2              | N/mm² | 50   |

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) 适用于所有交付。

