

HIGHTEC SUNLUB® FORM 6

环保型无残留成型加工油。适用于轻度至中重度的成型工艺。H 1 认证，可用于食品行业。经济而且环保。



批准

- EU Ecolabel NL/027/011
- H1 Registered



典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.91
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	6
粘度指数	ASTM D2270	-	>170
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>200
生物降解性	OECD 301 B	%	>60
可再生原料比例		%	>50
VKA 焊接力	DIN 51 350/4	N	3000
Brugger	DIN 51 347 / 2	N/mm²	60

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, 德国 67547 Worms



您正在为您的汽车寻找恰当的机油吗？
点击此处可查看 ROWE 机油的产品目录。