

HIGHTEC SUNLUB® FORM 46P

无残留成型油。不可与水混合。已获得H1认证，适用于食品加工领域。荣获欧盟生态标签（EU ECOLABEL）。

描述

HIGHTEC SUNLUB® FORM 46P 完全由高品质基础油配制而成。HIGHTEC SUNLUB® FORM 46P 是一种不与水混溶的高性能切削油，添加剂含量极高。

与传统的矿物油基切削油相比，HIGHTEC SUNLUB® FORM 46P 具有极低的挥发性和雾化性，且极难起泡。



应用

HIGHTEC SUNLUB® FORM 46P 通过滚涂或喷涂方式以原液形式涂覆于工件表面。

HIGHTEC SUNLUB® FORM 46P 特别适用于冲压、冲孔、拉伸、深拉伸和精冲工艺。

HIGHTEC SUNLUB® FORM 46P 适用于钢、不锈钢和铝材料的加工。

认证

- EU Ecolabel NL/027/011

优势

- 荣获欧盟生态标签（EU ECOLABEL）
- 高性能成型油
- 应用范围广泛
- 卓越的抗压能力
- 具有很强的极压（EP）性能
- 无氯

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, 德国 67547 Worms



您正在为您的汽车寻找恰当的机油吗？
点击此处可查看 ROWE 机油的产品目录。

典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.92
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	46
粘度指数	ASTM D2270	-	180
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>220
可再生原料比例		%	>50

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

