

HIGHTEC SUNLUB® FORM 150 ECO

适用于冲压车间的高性能生物润滑剂。适用于深拉伸及多级成形工艺。荣获欧盟生态标签认证

描述

HIGHTEC SUNLUB® FORM 150 ECO 是一种以酯类为基础、不可与水混溶的成形润滑剂。由于采用合成基础油，其极性结构确保了极佳的极压 (EP) 性能。HIGHTEC SUNLUB® FORM 150 ECO 适用于所有中度至重度成形度的金属板材的拉伸和深拉伸工艺。HIGHTEC SUNLUB® FORM 150 ECO 也可用于镀锌板或铝板。



应用

HIGHTEC SUNLUB® FORM 150 ECO 可不经稀释直接用于所有常见的润滑系统。表面残留的油膜能在储存期间有效保护工件免受腐蚀。加工后的零件最好使用碱性水基清洁剂进行清洗。

认证

- EU Ecolabel NL/027/011

优势

- 荣获欧盟生态标签 (EU ECOLABEL)
- 与钢厂常用的防腐油和预润滑剂兼容
- 表面附着力良好
- 易于涂覆
- 拉拔性能极佳
- 卓越的抗磨损保护
- 提供临时防腐保护

提示

- HIGHTEC SUNLUB® FORM 150 ECO 在原包装密封状态下，可在+5°C至+40°C的温度范围内储存长达48个月。



典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.93
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	22,3
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	150
粘度指数	ASTM D2270	-	175
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>260°C
可再生原料比例		%	>50

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, 德国 67547 Worms



您正在为您的汽车寻找恰当的机油吗？
点击此处可查看 ROWE 机油的产品目录。