

HIGHTEC GREASEGUARD CLS 00/000

高品质矿物油基耐老化流体脂以锂皂为基础，具有较强的抗腐蚀保护性能，并含有用于减少磨损的耐高压添加剂；NLGI 00/000。建议用于中央润滑设备。温度应用范围为 -50 °C 至 +120 °C。

描述

根据欧盟法律在质量上等效

- DIN 51 502/51 826: GP 00/000 K-50
- T[°C]: -50 ... +120
- T[°F]: -58 ... +248

次在，在需要以下灌装规格时，建议使用本产品

- DTFR 33B100 (ex. MB 264.0)
- MAN 283 Li-P00
- Willy Vogel
- Lincoln
- Tecaletmit



典型特征值

特征	方法	单元	价值
铜上的腐蚀作用	DIN 51 811	Grad	1-100
颜色	visuell	-	grün / green
Classification	DIN 51 502	-	GP00/000K-50
分级	ISO 6743-9	-	ISO-L-X-ECEB00/000
NLGI 级	DIN 51 818	-	00/000
针入度	DIN ISO 2137	0,1 mm	400 - 460
油滴点	DIN ISO 2176	°C	> 160
使用温度	°C	-	-50 bis +120
增稠剂型号	-	-	Lithium
VKA 焊接力	DIN 51 350/4	N	2000
防水性	DIN 51 807/1	-	1-90
ProductCharacteristics.grundvisko-40	-	-	45
Usage temperature	-	°F	-58 bis +248

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, 德国 67547 Worms



您正在为您的汽车寻找恰当的机油吗？
点击此处可查看 ROWE 机油的产品目录。