

HIGHTEC GREASEGUARD EP 0

高品质、矿物油基、抗老化、半液态、通用润滑脂，基于锂皂，并具有极佳防腐蚀和减少磨损性能的高压添加剂。NLGI 0 稠度等级。推荐在集中润滑设备中使用。使用温度范围介于 -35 °C 和 +120 °C 之间。

描述

根据欧盟法律在质量上等效

- DIN 51 502/51 826: GP 0 K-30
- T[°C]: -35 ... +120
- T[°F]: -31 ... +248



典型特征值

特征	方法	单元	价值
铜上的腐蚀作用	DIN 51 811	Grad	1-100
颜色	visuell	-	braun/natur
Classification	DIN 51 502	-	GP 0 K-30
分级	ISO 6743-9	-	ISO-L-X-CCEB0
针入度	DIN ISO 2137	0,1 mm	355 - 385
油滴点	DIN ISO 2176	°C	> 180
使用温度	°C	-	-35 bis +120
增稠剂型号	-	-	Lithium
VKA 焊接力	DIN 51 350/4	N	2600
Corrosion protection	DIN 51 802	Korrosionsgrad	0-0
防水性	DIN 51 807/1	-	1-90
ProductCharacteristics.grundvisko-40	-	-	120
Usage temperature	-	°F	-31 bis +248

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

