

## HIGHTEC GREASEGUARD Ca-MN 2

### 描述

这款半合成钙基特种润滑脂含有腐蚀和氧化抑制剂，由于添加了 EP 添加剂，因此具有极好的承压能力。

### 根据欧盟法律在质量上等效

- DIN 51 502/51 825: KP 2 K-30
- T[°C]: -30 ... +110
- T[°F]: -22 ... +230



## 典型特征值

特征	方法	单元	价值
铜上的腐蚀作用	DIN 51 811	Grad	1-120
颜色	visuell	-	bernstein / amber
20 °C 时的密度	ASTM D1122	g/ml	1
Classification	DIN 51 502	-	KP 2 K-30
分级	ISO 6743-9	-	ISO-L-X-CCEB2
针入度	DIN ISO 2137	0,1 mm	265 - 295
油滴点	DIN ISO 2176	°C	>142
使用温度	°C	-	-30 bis +110
增稠剂型号	-	-	Calcium
VKA 焊接力	DIN 51 350/4	N	2600
Corrosion protection	DIN 51 802	Korrosionsgrad	0-0
防水性	DIN 51 807/1	-	1-90
ProductCharacteristics.grundvisko-40	-	-	750

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) 适用于所有交付。

