

HIGHTEC GREASEGUARD ALLTEMP 2

高品质润滑脂以复合锂皂为基础，含有腐蚀和氧化抑制剂以及用于减少磨损的耐高压添加剂。建议可用于所有领域，特别是润滑周期较长和持续温度较高的领域。温度应用范围为 -30 °C 至 160 °C。

描述

根据欧盟法律在质量上等效

- DIN 51 502/51 825: KP 2 P-30
- T[°C]: -30 ... +160
- T[°F]: -22 ... +320

次在，在需要以下灌装规格时，建议使用本产品

- MB 265.1
- MAN 284 Li-H2

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, 德国 67547 Worms



典型特征值

特征	方法	单元	价值
铜上的腐蚀作用	DIN 51 811	Grad	1-100
颜色	visuell	-	blau / blue
Classification	DIN 51 502	-	KP 2 P-30
分级	ISO 6743-9	-	ISO-L-X-CEEB2
NLGI 级	DIN 51 818	-	2
针入度	DIN ISO 2137	0,1 mm	265 - 295
油滴点	DIN ISO 2176	°C	> 260
使用温度	°C	-	-30 bis +160
增稠剂型号	-	-	Lithiumkomplex
VKA 焊接力	DIN 51 350/4	N	2800
Corrosion protection	DIN 51 802	Korrosionsgrad	0-0
防水性	DIN 51 807/1	-	1-90
ProductCharacteristics.grundvisko-40	-	-	160
40°C 下油分离 18h	DIN 51 817	%	<1,5

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, 德国 67547 Worms



您正在为您的汽车寻找
恰当的机油吗？
点击此处可查看 ROWE
机油的产品目录。