

HIGHTEC GREASEGUARD MoS2

高品质多用途润滑脂以矿物油为基础，将二硫化钼用作固体润滑剂，并含有腐蚀和氧化抑制剂。建议用于负荷变化较大的滑动轴承和滚子轴承。固体润滑剂成分提供了极好的紧急运行特性。锂皂型。温度应用范围为 -30 °C 至 +130 °C。

描述

根据欧盟法律在质量上等效

- DIN 51 502/51 825: KPF 2 K-30
- T[°C]: -30 ... +130
- T[°F]: -22 ... +266



典型特征值

特征	方法	单元	价值
铜上的腐蚀作用	DIN 51 811	Grad	1 - 100
颜色	visuell	-	anthrazit / anthracite
Classification	DIN 51 502	-	KPF 2 K-30
分级	ISO 6743-9	-	ISO-L-X-CCEB2
NLGI 级	DIN 51 818	-	2
针入度	DIN ISO 2137	0,1 mm	265 - 295
油滴点	DIN ISO 2176	°C	> 185
使用温度	°C	-	-30 bis +130
增稠剂型号	-	-	Lithium
VKA 焊接力	DIN 51 350/4	N	4000
Corrosion protection	DIN 51 802	Korrosionsgrad	0-0
防水性	DIN 51 807/1	-	1 - 90
ProductCharacteristics.grundvisko-40	-	-	125
Usage temperature	-	°F	-22 bis +266

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

