

HIGHTEC COOL MMU 6 LPP

以矿物油为基础配制的水溶性冷却润滑剂（无硼），具有适用于轻微到中等加工应力的通用特性。不含二级烷醇胺/酰胺，因此符合 TRGS 611 标准。

描述



典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.9585
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
折射计因数	-	-	0,91
乳化液颜色	visuell	-	milchig-opak
矿物油含量	重量百分比	-	< 58
5% 乳化液的 pH 值	DIN 51369	-	9,1
10% 乳化液的 pH 值	DIN 51369	-	9,2

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, 德国 67547 Worms



您正在为您的汽车寻找
恰当的机油吗？
点击此处可查看 ROWE
机油的产品目录。