

## HIGHTEC SYNT RSP 210 SAE 0W-20

修订日期: 16.11.2023

材料号: 20371

页 1 的 13

## 第1部分 化学品及企业标识

**化学品标识**

HIGHTEC SYNT RSP 210 SAE 0W-20

**化学品的推荐用途和限制用途****供应商的详细情况**

企业名称:	ROWE Mineralölwerk GmbH	
街道:	Langgewann 101	
地区:	D-67547 Worms	
联系电话:	+49 (0)6241 5906-0	传真: +49 (0)6241 5906-999
电子邮箱:	info@rowe-oil.com	
信息联络人:	Product Compliance	
电子邮箱:	sdb@rowe-oil.com	
网址:	www.rowe-oil.com	

**企业应急电话 (24h):** 国家化学事故应急咨询专线0532-83889090

## 第2部分 危险性概述

**物质/混合物的GHS危险性类别****欧盟编号(EC) No 1272/2008**

根据 (EC) 第 1272/2008号条例[化学品分类及标记全球协调制度], 该混合物不属于危险品范畴。

**GHS 标签要素****欧盟编号(EC) No 1272/2008****特定调配方法的特别标示**

EUH208 含有 C14-C16-C18 烷基酚。可能产生过敏反应。

**其他危害**

没有相关信息。

## 第3部分 成分 / 组成信息

**混合物**

**HIGHTEC SYNT RSP 210 SAE 0W-20**

修订日期: 16.11.2023

材料号: 20371

页 2 的 13

**相关成分**

CAS号	化学品名称	数量
	EC号   索引编号   REACH (欧盟关于化学品注册,评估,许可和限制) 编号	
	分类 (欧盟编号(EC) No 1272/2008)	
64742-54-7	馏出物 (石油), 加氢处理的重链烷烃; 基础油 - 未指定 (< 3 % DMSO-extract, IP 346 conform)	60 - < 100 %
	265-157-1   649-467-00-8   01-2119484627-25	
	Asp. Tox. 1; H304	
68649-12-7	1-癸烯, 四聚体, 与 1-癸烯三聚体混合, 氢化	5 - < 15 %
	01-2119527646-33	
	Asp. Tox. 1; H304	
163149-28-8	1-十二碳烯, 含 1-癸烯和 1-辛烯的聚合物, 氢化	5 - < 15 %
	605-315-2   01-2119543695-30	
	Asp. Tox. 1; H304	
151006-60-9	1-十二碳烯, 含 1-癸烯的聚合物, 氢化	5 - < 15 %
	604-767-8   01-2119523580-47	
	Asp. Tox. 1; H304	
72623-87-1	润滑油 (石油), C20-50, 加氢处理的中性油基; 基础油 - 未指定	2.5 - < 5 %
	276-738-4   649-483-00-5   01-2119474889-13	
	Asp. Tox. 1; H304	
72623-86-0	润滑油 (石油), C15-30, 加氢处理的中性油基; 基础油 - 未指定	2.5 - < 5 %
	276-737-9   649-482-00-X   01-2119474878-16	
	Asp. Tox. 1; H304	
	C14-C16-C18 烷基酚	0.1 - < 0.3 %
	931-468-2   01-2119498288-19	
	Skin Sens. 1, STOT RE 2; H317 H373	

H和EUH句话的原文是: 见下节16。

**SCL, M因素和/或ATE**

CAS号	EC号	化学品名称	数量
		SCL, M因素和/或ATE	
64742-54-7	265-157-1	馏出物 (石油), 加氢处理的重链烷烃; 基础油 - 未指定 (< 3 % DMSO-extract, IP 346 conform)	60 - < 100 %
		经皮: 半致死剂量 (LD50) = > 5000 mg/kg; 经口: 半致死剂量 (LD50) = > 5000 mg/kg	
68649-12-7		1-癸烯, 四聚体, 与 1-癸烯三聚体混合, 氢化	5 - < 15 %
		经皮: 半致死剂量 (LD50) = > 2000 mg/kg; 经口: 半致死剂量 (LD50) = > 5000 mg/kg	
72623-87-1	276-738-4	润滑油 (石油), C20-50, 加氢处理的中性油基; 基础油 - 未指定	2.5 - < 5 %
		经皮: 半致死剂量 (LD50) = > 5000 mg/kg; 经口: 半致死剂量 (LD50) = > 5000 mg/kg	
72623-86-0	276-737-9	润滑油 (石油), C15-30, 加氢处理的中性油基; 基础油 - 未指定	2.5 - < 5 %
		经皮: 半致死剂量 (LD50) = > 5000 mg/kg; 经口: 半致死剂量 (LD50) = > 5000 mg/kg	
	931-468-2	C14-C16-C18 烷基酚	0.1 - < 0.3 %
		经皮: 半致死剂量 (LD50) = > 2000 mg/kg; 经口: 半致死剂量 (LD50) = > 2000 mg/kg	

**第4部分 急救措施**
**有关急救措施的描述**

### HIGHTEC SYNT RSP 210 SAE 0W-20

修订日期: 16.11.2023

材料号: 20371

页 3 的 13

#### 若吸入

提供新鲜空气。如果出现呼吸困难或呼吸停顿，进行工呼吸。必须医生处理。

#### 若皮肤接触

接触到皮肤时，立刻用很多水和肥皂冲洗皮肤。立即脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用 如发生皮肤刺激：求医/就诊。

#### 若眼睛接触

立刻小心且彻底的用洗眼设备或用水冲洗眼睛。

#### 若食入

立刻漱口，喝1杯水。

#### 最重要的症状和健康影响

没有相关信息。

#### 对医生的特别提示

症状处理。

## 第5部分 消防措施

#### 灭火介质

##### 适合的灭火剂

依照周边环境决定防火措施。

#### 特别危险性

不易燃。

#### 消防人员的特殊保护设备和防范措施

火灾时: 使用不受周围空气影响的呼吸防护器。

#### 其他资料

分开收集受污染的灭火水。切勿使其流入排水管道或地表水域。

## 第6部分 泄漏应急处理

#### 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

##### 一般提示

避免跟皮肤、眼睛和衣服接触。不要吸入 烟雾/蒸气/雾。

##### 未受过紧急情况培训的人员

提供足够的通风。使用个人防护装备 将人员带到安全处。

##### 使用力度

穿戴个人防护装备 (请见第8章)。

#### 环境保护措施

勿使之进入地下水或水域。

#### 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

##### 为遏制

如能保证安全，可设法堵塞泄漏。下水道加盖。防止大面积的扩散（例如通过防堵或设立栅栏）。

##### 清洗

用会吸收液体的材料（沙、硅藻土、酸粘合剂、通用粘合剂）吸取。取出的材料根据清除那一章处理。

##### 其他资料或数据

按照环保规定彻底清洁受污染的物体和面积。

#### 参照其他章节

安全处理: 见 段 7

个人防护装备: 见 段 8

**HIGHTEC SYNT RSP 210 SAE 0W-20**

修订日期: 16.11.2023

材料号: 20371

页 4 的 13

垃圾处理: 见 段 13

**第7部分 操作处置与储存**
**操作注意事项**
**关于安全操作的提示**

不需要特别的预防措施。

**关于防火、防爆的提示**

不需要特别的防火措施。

**针对一般职业卫生保健的提示**

脱掉沾染的衣服。 休息前和工作结束时请洗手。 在工作场所不饮食、不抽烟、不擤鼻涕。

**安全储存的条件,包括任何不兼容性**
**对存放空间和容器的要求**

容器密封好。

**共同存放的提示**

不需要特别的预防措施。

**第8部分 接触控制和个体防护**
**控制参数**
**职业接触限值**

CAS号	组分名称	ppm	mg/m <sup>3</sup>	f/ml	类型	标准来源
-	C5 - C6 Alkanes		1500		TWA (8 h)	ACGIH-2023
			1500		TWA (8 h)	ACGIH-2023
			1500		TWA (8 h)	ACGIH-2023
-	C7 - C8 Alkanes		1500		TWA (8 h)	ACGIH-2023
-	C7 - C8 Aromatics		200		TWA (8 h)	ACGIH-2023
-	C9 - C15 Alkanes		1200		TWA (8 h)	ACGIH-2023
-	C9 - C15 Aromatics		100		TWA (8 h)	ACGIH-2023
-	Molybdenum insoluble compounds (respirable fraction)		3		TWA (8 h)	ACGIH-2023
-	钼、不溶性化合物; Molybdeum, insoluble compounds		6		PC-TWA	GBZ 2.1-2019

### HIGHTEC SYNT RSP 210 SAE 0W-20

修订日期: 16.11.2023

材料号: 20371

页 5 的 13

#### DNEL/DMEL值

CAS号	组分名称	暴露途径	其他作用	值
64742-54-7	馏出物 (石油), 加氢处理的重链烷烃; 基础油 - 未指定 (< 3 % DMSO-extract, IP 346 conform)			
消费者 DNEL, 长时的	吸入	局部		5,58 mg/m <sup>3</sup>
消费者 DNEL, 长时的	经皮	系统的		0,97 毫克/千克 体重/天
消费者 DNEL, 长时的	吸入	系统的		2,73 mg/m <sup>3</sup>
劳工 DNEL, 长时的	吸入	局部		1,19 mg/m <sup>3</sup>
劳工 DNEL, 长时的	经口	系统的		0,74 毫克/千克 体重/天
72623-86-0	润滑油 (石油), C15-30, 加氢处理的中性油基; 基础油 - 未指定			
消费者 DNEL, 长时的	吸入	系统的		2,73 mg/m <sup>3</sup>
消费者 DNEL, 长时的	吸入	局部		5,58 mg/m <sup>3</sup>
消费者 DNEL, 长时的	经皮	系统的		0,97 毫克/千克 体重/天
劳工 DNEL, 长时的	吸入	局部		1,19 mg/m <sup>3</sup>
劳工 DNEL, 长时的	经口	系统的		0,74 毫克/千克 体重/天
	C14-C16-C18 烷基酚			
消费者 DNEL, 长时的	吸入	系统的		1,17 mg/m <sup>3</sup>
消费者 DNEL, 长时的	经皮	系统的		0,3 毫克/千克 体重/天

#### PNEC值

CAS号	组分名称	值
64742-54-7	馏出物 (石油), 加氢处理的重链烷烃; 基础油 - 未指定 (< 3 % DMSO-extract, IP 346 conform)	
次级中毒		9,33 mg/kg
72623-86-0	润滑油 (石油), C15-30, 加氢处理的中性油基; 基础油 - 未指定	
次级中毒		9,33 mg/kg
	C14-C16-C18 烷基酚	
淡水		0,1 mg/l
淡水 (间歇性释放)		1 mg/l
海水		0,01 mg/l
沉淀物、淡水		4266,16 mg/kg
沉淀物、海水		426,62 mg/kg
次级中毒		3,3 mg/kg
污水处理厂中的微生物		100 mg/l
地面		852,58 mg/kg

#### 工程控制方法



### HIGHTEC SYNT RSP 210 SAE 0W-20

修订日期: 16.11.2023

材料号: 20371

页 6 的 13

#### 保护和卫生措施

##### 眼部/面部防护

戴防护眼罩/戴防护面具。

##### 手部防护

处理化学工作材料时, 只能戴带有CE认证标记含四位数检验号码的化学防护手套。挑选抗化学药品的防护手套时, 必须视工作场所特性而定的危险物质浓度和数量而定。最好向手套制造厂家询问清楚以上所提特殊用途的手套之化学药品抵抗性。

##### 皮肤和身体防护

防护服的使用。

##### 呼吸防护

在通风不足的情况下 戴呼吸防护装置。

### 第9部分 理化特性

#### 基本物理和化学性质信息

聚合状态:	液体的
颜色:	棕色
气味:	特征性
气味阈值:	没有界定

	测试标准
熔点/凝固点:	没有界定
沸点或初始沸点和沸腾范围:	没有界定
易燃性:	不易燃。
爆炸下限:	没有界定
爆炸上限:	没有界定
闪点:	> 210 °C
自燃温度:	没有界定
分解温度:	没有界定
pH值:	不适用
运动粘度:	41,6 mm <sup>2</sup> /s
水溶性:	事实上不可溶
在其它溶剂中的溶解度	
没有界定	
溶解率:	不适用
正辛醇-水分配系数:	不适用
蒸汽压力:	没有界定
相对密度:	0,85 g/cm <sup>3</sup>
相对密度:	没有界定
体积密度:	不适用
相对蒸汽密度:	没有界定
颗粒特性:	不适用

#### 其他资料或数据

##### 物理危险类别相关信息

##### 爆炸性特性

本产品不: 有爆炸危险的。

##### 助燃特性

本产品不: 助燃的。

## HIGHTEC SYNT RSP 210 SAE 0W-20

修订日期: 16.11.2023

材料号: 20371

页 7 的 13

**第10部分 稳定性和反应性****反应性**

当按规定处理和存储时无有害反应。

**稳定性**

该产品在正常室温存储时是稳定。

**危险反应**

无已知的危险反应。

**避免接触的条件**

没有

**禁配物**

没有相关信息。

**危险的分解产物**

无已知的危险分解产物。

**第11部分 毒理学信息****急性毒性****急性毒性**

现有数据不符合分类标准。

**ATEmix 计算**

急性毒性估计值 (口服) > 2000 mg/kg; 急性毒性估计值 (皮肤吸收) > 2000 mg/kg; 急性毒性估计值 (吸入 蒸汽) > 20 mg/l; 急性毒性估计值 (吸入 灰尘/雾气) > 5 mg/l

**HIGHTEC SYNT RSP 210 SAE 0W-20**

修订日期: 16.11.2023

材料号: 20371

页 8 的 13

CAS号	化学品名称				
	曝光途径	剂量	种类	来源	方法
64742-54-7	馏出物 (石油), 加氢处理的重链烷烃; 基础油 - 未指定 (< 3 % DMSO-extract, IP 346 conform)				
	口服	半致死剂量 (LD50) > 5000 mg/kg	大鼠	REACH Dossier	OECD 401
	皮肤吸收	半致死剂量 (LD50) > 5000 mg/kg	兔子	REACH Dossier	OECD 402
68649-12-7	1-癸烯, 四聚体, 与 1-癸烯三聚体混合, 氢化				
	口服	半致死剂量 (LD50) > 5000 mg/kg	大鼠	Study report (1994)	OECD Guideline 401
	皮肤吸收	半致死剂量 (LD50) > 2000 mg/kg	大鼠	Study report (1995)	OECD Guideline 402
72623-87-1	润滑油 (石油), C20-50, 加氢处理的中性油基; 基础油 - 未指定				
	口服	半致死剂量 (LD50) > 5000 mg/kg	大鼠	Study report (1982)	OECD Guideline 401
	皮肤吸收	半致死剂量 (LD50) > 5000 mg/kg	兔子	Study report (1982)	OECD Guideline 402
72623-86-0	润滑油 (石油), C15-30, 加氢处理的中性油基; 基础油 - 未指定				
	口服	半致死剂量 (LD50) > 5000 mg/kg	大鼠	REACH Dossier	OECD 401
	皮肤吸收	半致死剂量 (LD50) > 5000 mg/kg	兔子	REACH Dossier	OECD 402
	C14-C16-C18 烷基酚				
	口服	半致死剂量 (LD50) > 2000 mg/kg	大鼠	REACH Dossier	OECD 423
	皮肤吸收	半致死剂量 (LD50) > 2000 mg/kg	大鼠	REACH Dossier	OECD 402

**刺激和腐蚀**

现有数据不符合分类标准。

**呼吸或皮肤过敏**

现有数据不符合分类标准。

含有 C14-C16-C18 烷基酚。可能产生过敏反应。

**致癌性、生殖细胞突变性、生殖毒性**

现有数据不符合分类标准。

**特异性靶器官系统毒性 一次接触**

现有数据不符合分类标准。



**HIGHTEC SYNT RSP 210 SAE 0W-20**

修订日期: 16.11.2023

材料号: 20371

页 9 的 13

**特异性靶器官系统毒性 反复接触**

现有数据不符合分类标准。

**肺内吸入异物的危险**

现有数据不符合分类标准。

**关于其他危险的信息****其他资料或数据**

根据 (EC) 第1272/2008号条例[化学品分类及标记全球协调制度], 该混合物不属于危险品范畴。

**第12部分 生态学信息****生态毒性**

现有数据不符合分类标准。

**HIGHTEC SYNT RSP 210 SAE 0W-20**

修订日期: 16.11.2023

材料号: 20371

页 10 的 13

CAS号	化学品名称					
	溶液毒性	剂量	[h]   [d]	种类	来源	方法
64742-54-7	馏出物 (石油), 加氢处理的重链烷烃; 基础油 - 未指定 (< 3 % DMSO-extract, IP 346 conform)					
	鱼类急性 (短期) 毒性	LL50 > 100 mg/l	96 h	黑头呆鱼	REACH Dossier	OECD 203
	对水生藻类和蓝藻具有急性 (短期) 毒性	ErC50 > 100 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	REACH Dossier	OECD 201
	对甲壳类动物有慢性 (长期) 毒性	EL50 > 10000 mg/l	48 h	Daphnia magna (大型溞)	REACH Dossier	OECD 202
	鱼类毒性	NOEC >= 1000 mg/l	14 d	Oncorhynchus mykiss (彩虹鲟鱼)	REACH Dossier	QSAR
	对甲壳类动物有毒性	NOEC > 10 mg/l	21 d	Daphnia magna (大型溞)	REACH Dossier	OECD 211
68649-12-7	1-癸烯, 四聚体, 与 1-癸烯三聚体混合, 氢化					
	鱼类急性 (短期) 毒性	LL50 > 1000 mg/l	96 h	Oncorhynchus mykiss	Study report (1995)	OECD Guideline 203
	对水生藻类和蓝藻具有急性 (短期) 毒性	ErC50 > 1000 mg/l	96 h	Raphidocelis subcapitata	Study report (1995)	OECD Guideline 201
	对甲壳类动物有慢性 (长期) 毒性	EL50 > 1000 mg/l	48 h	Daphnia magna	Study report (1995)	OECD Guideline 202
72623-87-1	润滑油 (石油), C20-50, 加氢处理的中性油基; 基础油 - 未指定					
	鱼类急性 (短期) 毒性	LL50 > 100 mg/l	96 h	Pimephales promelas	Study report (1995)	OECD Guideline 203
	鱼类毒性	NOEC >= 1000 mg/l	14 d	Oncorhynchus mykiss	CONCAWE, Brussels, Belgium (2010)	The aquatic toxicity was estimated by a
72623-86-0	润滑油 (石油), C15-30, 加氢处理的中性油基; 基础油 - 未指定					
	鱼类急性 (短期) 毒性	LL50 > 100 mg/l	96 h	黑头呆鱼	REACH Dossier	OECD 203
	对水生藻类和蓝藻具有急性 (短期) 毒性	ErC50 > 100 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	REACH Dossier	OECD 201
	对甲壳类动物有慢性 (长期) 毒性	EL50 > 10000 mg/l	48 h	Daphnia magna (大型溞)	REACH Dossier	OECD 202
	鱼类毒性	NOEC >= 1000 mg/l	14 d	Oncorhynchus mykiss (彩虹鲟鱼)	REACH Dossier	QSAR
	藻毒性	NOEC >= 100 mg/l	3 d	Pseudokirchneriella subcapitata	REACH Dossier	OECD 201
	对甲壳类动物有毒性	NOEC > 10 mg/l	21 d	Daphnia magna (大型溞)	REACH Dossier	OECD 211

**持久性和降解性**

本产品未经检验。

**HIGHTEC SYNT RSP 210 SAE 0W-20**

修订日期: 16.11.2023

材料号: 20371

页 11 的 13

CAS号	化学品名称	方法	值	d	来源
		评估			
64742-54-7	馏出物 (石油), 加氢处理的重链烷烃; 基础油 - 未指定 (< 3 % DMSO-extract, IP 346 conform)				
	OECD 301B	21 %	28	RECh Dossier	
	不容易生物分解(根据OECD标准)				
72623-86-0	润滑油 (石油), C15-30, 加氢处理的中性油基; 基础油 - 未指定				
	OECD 301F	31 %	28	RECh Dossier	
	不容易生物分解(根据OECD标准)				

**生物富集或生物积累性**

本产品未经检验。

**辛醇/水分配系数**

CAS号	化学品名称	Log Pow
68649-12-7	1-癸烯, 四聚体, 与 1-癸烯三聚体混合, 氢化	> 6,5
	C14-C16-C18 烷基酚	> 16000000

**土壤中的迁移性**

本产品未经检验。

**PBT 和 vPvB 评估结果**

根据附录十三的 REACH 法规, 混合物中的物质不符合 PBT/vPvB 标准。

本产品未经检验。

**内分泌干扰性质**

由于成分均不符合标准, 本产品不含对非靶标生物内分泌有干扰作用的物质。

**其他有害作用**

没有相关信息。

**其他资料**

勿使之进入地下水或水域。 勿使进入地下/泥土里。

**第13部分 废弃处置**

**废弃物处置方法**

**建议**

勿使之进入地下水或水域。 勿使进入地下/泥土里。 根据官署的规定处理废物。

**废料编号 产品**

130205 OIL WASTES AND WASTES OF LIQUID FUELS (EXCEPT EDIBLE OILS, AND THOSE IN CHAPTERS 05, 12 AND 19); waste engine, gear and lubricating oils; mineral-based non-chlorinated engine, gear and lubricating oils; 危险废物

**废旧产品废弃处理号**

130205 OIL WASTES AND WASTES OF LIQUID FUELS (EXCEPT EDIBLE OILS, AND THOSE IN CHAPTERS 05, 12 AND 19); waste engine, gear and lubricating oils; mineral-based non-chlorinated engine, gear and lubricating oils; 危险废物

**受污染的容器和包装的处置方法**

没有受污染的、已清除残渣的包装可回收再利用。 受污染的包装如同物质材料一样处理。

**第14部分 运输信息**

**ADR/RID**

**HIGHTEC SYNT RSP 210 SAE 0W-20**

修订日期: 16.11.2023

材料号: 20371

页 12 的 13

**UN编号或ID编号:** 根据运输法规, 未被分类为危险品。  
**联合国运输名称:** 根据运输法规, 未被分类为危险品。  
**联合国危险性分类:** 根据运输法规, 未被分类为危险品。  
**包装类别:** 根据运输法规, 未被分类为危险品。

**内河船运 (ADN)**

**UN编号或ID编号:** 根据运输法规, 未被分类为危险品。  
**联合国运输名称:** 根据运输法规, 未被分类为危险品。  
**联合国危险性分类:** 根据运输法规, 未被分类为危险品。  
**包装类别:** 根据运输法规, 未被分类为危险品。

**海运 (IMDG)**

**UN编号或ID编号:** 根据运输法规, 未被分类为危险品。  
**联合国运输名称:** 根据运输法规, 未被分类为危险品。  
**联合国危险性分类:** 根据运输法规, 未被分类为危险品。  
**包装类别:** 根据运输法规, 未被分类为危险品。

**空运 (ICAO-TI/IATA-DGR)**

**UN编号或ID编号:** 根据运输法规, 未被分类为危险品。  
**联合国运输名称:** 根据运输法规, 未被分类为危险品。  
**联合国危险性分类:** 根据运输法规, 未被分类为危险品。  
**包装类别:** 根据运输法规, 未被分类为危险品。

**对环境的危害**

对环境有害的物质: 无

**使用者特殊预防措施**

根据运输法规, 未被分类为危险品。

**大宗货物运输根据 MARPOL-公约 73/78 附录 II 和 IBC-Code**

根据运输法规, 未被分类为危险品。

**第15部分 法规信息**

**化学品的安全、健康和环境条例**

**中国法规信息**

使用限制 (REACH、附录 XVII):

Entry 75

2012/18/EU (SEVESO III):

Not subject to 2012/18/EU (SEVESO III)

**国家的规章**

水污染等级 (德国):

1 - 轻微的水污染

皮肤吸收 / 敏感化:

导致过敏反应。

**化学品安全评估**

此混合物里的物质没有进行过物质安全性评估。

**第16部分 其他信息**

**HIGHTEC SYNT RSP 210 SAE 0W-20**

修订日期: 16.11.2023

材料号: 20371

页 13 的 13

**缩略语和首字母缩写**

Asp. Tox: 吸入危害  
 Skin Sens: 呼吸道或皮肤致敏  
 STOT RE: 特异性靶器官毒性- 反复接触  
 CLP: Classification, labelling and Packaging  
 REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals  
 GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals  
 UN: United Nations  
 CAS: Chemical Abstracts Service  
 DNEL: Derived No Effect Level  
 DMEL: Derived Minimal Effect Level  
 PNEC: Predicted No Effect Concentration  
 ATE: Acute toxicity estimate  
 LC50: Lethal concentration, 50%  
 LD50: Lethal dose, 50%  
 LL50: Lethal loading, 50%  
 EL50: Effect loading, 50%  
 EC50: Effective Concentration 50%  
 ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate  
 NOEC: No Observed Effect Concentration  
 BCF: Bio-concentration factor  
 PBT: persistent, bioaccumulative, toxic  
 vPvB: very persistent, very bioaccumulative  
 ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
 (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
 RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail  
 ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures)  
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
 EmS: Emergency Schedules  
 MFAG: Medical First Aid Guide  
 IATA: International Air Transport Association  
 ICAO: International Civil Aviation Organization  
 MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships  
 IBC: Intermediate Bulk Container  
 SVHC: Substance of Very High Concern  
 有关缩写及首字母词, 请参阅: R.20 章 — 关于信息要求和化学安全评估的 ECHA 指南 (术语和缩写词表)。

**H句话的原文是(号码和全文)**

H304	吞咽并进入呼吸道可能致命
H317	可能导致皮肤过敏反应
H373	长期或反复接触可能对器官造成伤害
EUH208	含有 C14-C16-C18 烷基酚。可能产生过敏反应。

**其他资料**

该信息建立在我们现有的认知水平之上, 但并不意味着对产品性能的保证, 且不作为合同法律关系的依据。产品接收人负有独立承担现行法律法规的义务。

(*险成分的数据分别见最新修订的转包商安全数据表。)*