

HIGHTEC INJECTOR CLEANER DIESEL

修订日期: 23.06.2025

材料号: 23012

页 1 的 16

第1部分 化学品及企业标识

化学品标识

HIGHTEC INJECTOR CLEANER DIESEL

化学品的推荐用途和限制用途

材料/混合物的使用

润滑剂, 添加剂

建议不要应用

Fuel additives and fuel components

供应商的详细情况

企业名称:	ROWE Mineralölwerk GmbH	
街道:	Langgewann 101	
地区:	D-67547 Worms	
联系电话:	+49 (0)6241 5906-0	传真: +49 (0)6241 5906-999
电子邮箱:	info@rowe-oil.com	
信息联络人:	Product Compliance	
电子邮箱:	sdb@rowe-oil.com	
网址:	www.rowe-oil.com	

企业应急电话 (24h): 国家化学事故应急咨询专线0532-83889090

第2部分 危险性概述

物质/混合物的GHS危险性类别

欧盟编号(EC) No 1272/2008

Eye Irrit. 2; H319
Asp. Tox. 1; H304
Aquatic Chronic 3; H412

H句话的原文是: 见下节16。

GHS 标签要素

欧盟编号(EC) No 1272/2008

危险成分标示

烃、C11-C14、正烷烃、异烷烃、环状烃、<2% 芳烃
烃, C10, 芳族, <1% 萘

信号词: 危险

象形图:



危险性说明

H304	吞咽并进入呼吸道可能致命
H319	造成严重眼刺激
H412	对水生生物有害并具有长期持续影响

防范说明

P101	如需求医: 随身携带产品容器或标签。
P102	儿童不得接触。

HIGHTEC INJECTOR CLEANER DIESEL

修订日期: 23.06.2025

材料号: 23012

页 2 的 16

P301+P310	如误吞咽: 立即呼叫急救中心/医生。
P331	不得诱导呕吐。
P405	存放处须加锁。
P501	处置内装物/容器根据当地法律法规处理。

特定调配方法的特别标示

EUH066	多次接触可能导致皮肤干燥或龟裂。
EUH208	包含 胺、聚乙烯聚-、与丁二酸酐的反应产物-聚异丁烯基衍生物。可引起过敏性反应。

其他危害

没有相关信息。

第3部分 成分 / 组成信息

混合物

相关成分

CAS号	化学品名称			数量
	EC号	索引编号	REACH (欧盟关于化学品注册,评估,许可和限制) 编号	
	分类 (欧盟编号(EC) No 1272/2008)			
64742-47-8	烃, C11-C14, 正烷烃、异烷烃、环状烃、<2% 芳烃			60 - < 80 %
	926-141-6		01-2119456620-43	
	Asp. Tox. 1; H304 EUH066			
112-34-5	2-(2-丁氧基乙氧基)乙醇; 二甘醇单丁醚			20 - < 40 %
	203-961-6	603-096-00-8	01-2119475104-44	
	Eye Irrit. 2; H319			
64742-94-5	烃, C10, 芳族, <1% 萘			1 - < 10 %
	918-811-1		01-2119463583-34	
	STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H336 H304 H411 EUH066			
104-76-7	2-乙基己-1-醇			0,1 - < 1 %
	203-234-3		01-2119487289-20	
	Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H332 H315 H319 H335			
84605-20-9	胺、聚乙烯聚-、与丁二酸酐的反应产物-聚异丁烯基衍生物			0,1 - < 1 %
	617-593-2			
	Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1; H315 H317			
91-20-3	萘			0,1 - < 1 %
	202-049-5	601-052-00-2	01-2119561346-37	
	Carc. 2, Acute Tox. 4, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H351 H302 H400 H410			

H和EUH句话的原文是: 见下节16。

HIGHTEC INJECTOR CLEANER DIESEL

修订日期: 23.06.2025

材料号: 23012

页 3 的 16

SCL, M因素和/或ATE

CAS号	EC号	化学品名称	数量
		SCL, M因素和/或ATE	
64742-47-8	926-141-6	烃、C11-C14、正烷烃、异烷烃、环状烃、<2% 芳烃	60 - < 80 %
		经皮: 半致死剂量 (LD50) = > 5000 mg/kg; 经口: 半致死剂量 (LD50) = > 5000 mg/kg	
112-34-5	203-961-6	2-(2-丁氧基乙氧基)乙醇; 二甘醇单丁醚	20 - < 40 %
		经皮: 半致死剂量 (LD50) = 4120 mg/kg; 经口: 半致死剂量 (LD50) = 5660 mg/kg	
64742-94-5	918-811-1	烃, C10, 芳族, <1% 萘	1 - < 10 %
		吸入: 半致死浓度 (LC50) = > 6193 mg/l (蒸汽); 经皮: 半致死剂量 (LD50) = > 3160 mg/kg; 经口: 半致死剂量 (LD50) = 3492 mg/kg	
104-76-7	203-234-3	2-乙基己-1-醇	0,1 - < 1 %
		吸入: 急性毒性估计值 = 11 mg/l (蒸汽); 吸入: 急性毒性估计值 = 1,5 mg/l (灰尘/雾气); 经口: 半致死剂量 (LD50) = 3290 mg/kg	
91-20-3	202-049-5	萘	0,1 - < 1 %
		吸入: 半致死浓度 (LC50) = > 77,7 mg/l (蒸汽); 经皮: 半致死剂量 (LD50) = > 16000 mg/kg; 经口: 半致死剂量 (LD50) = 710 mg/kg Aquatic Acute 1; H400: M=1 Aquatic Chronic 1; H410: M=1	

第4部分 急救措施

有关急救措施的描述

一般提示

如有疑问或症状仍然存在, 寻求医疗咨询。

若吸入

提供新鲜空气。如果出现呼吸道症状: 呼叫医生。

若皮肤接触

接触到皮肤时, 立刻用很多水和肥皂冲洗皮肤。立即脱掉所有沾染的衣服, 清洗后方可重新使用 如发生皮肤刺激: 求医/就诊。

若眼睛接触

与眼部接触后, 翻开眼睑长时间地用清水冲洗并立即就医。

若食入

呕吐时注意窒息危险。吞咽后用大量水冲洗口腔 (只有当该人意识清醒时), 并立即就医。

最重要的症状和健康影响

没有相关信息。

对医生的特别提示

症状处理。

第5部分 消防措施

灭火介质

适合的灭火剂

喷水雾. 泡沫. 二氧化碳 (CO2).
依照周边环境决定防火措施。

特别危险性

不易燃。蒸汽可能结合空气形成一种具爆炸性的混合物。

消防人员的特殊保护设备和防范措施

火灾时: 使用不受周围空气影响的呼吸防护器。

HIGHTEC INJECTOR CLEANER DIESEL

修订日期: 23.06.2025

材料号: 23012

页 4 的 16

其他资料

为了保护人员和冷却容器，在危险区域请使用喷水柱。用喷水来灭掉气体/蒸气/雾。分开收集受污染的灭火水。切勿使其流入排水管道或地表水域。

第6部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

一般提示

提供足够的通风。勿吸入气体/烟雾/蒸气/喷雾。避免跟皮肤、眼睛和衣服接触。使用个人防护装备

未受过紧急情况培训的人员

提供足够的通风。使用个人防护装备 将人员带到安全处。

使用力度

穿戴个人防护装备 (请见第8章)。

环境保护措施

勿使之进入地下水或水域。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

为遏制

防止大面积的扩散 (例如通过防堵或设立栅栏)。下水道加盖。如能保证安全，可设法堵塞泄漏。

清洗

用会吸收液体的材料 (沙、硅藻土、酸粘合剂、通用粘合剂) 吸取。取出的材料根据清除那一章处理。

其他资料或数据

按照环保规定彻底清洁受污染的物体和面积。

参照其他章节

安全处理: 见 段 7

个人防护装备: 见 段 8

垃圾处理: 见 段 13

第7部分 操作处置与储存

操作注意事项

关于安全操作的提示

开放式处理时，必须使用局部排气设备。勿吸入气体/烟雾/蒸气/喷雾。

关于防火、防爆的提示

预防火灾的一般措施

针对一般职业卫生保健的提示

立即脱下受污、浸染的衣物。制定并重视皮肤保护计划 休息前或工作后洗净手、脸，如有必要且淋浴。在工作场所不饮食、不抽烟、不擤鼻涕。

操作的补充说明

最高工序过程温度: 100 °C

安全储存的条件, 包括任何不兼容性

对存放空间和容器的要求

容器密封好。保存在密封情况下。存放在一个闲杂人等不能进入的地点。确保有足够的通风且在关键位置上设置点状的抽气设施。

共同存放的提示

不需要特别的预防措施。

关于仓储条件的其他资料

保护不受炙热。

HIGHTEC INJECTOR CLEANER DIESEL

修订日期: 23.06.2025

材料号: 23012

页 5 的 16

最高储存温度: 80 °C

特殊终端用途

润滑剂, 添加剂

第8部分 接触控制和个体防护

控制参数

职业接触限值

CAS号	组分名称	ppm	mg/m³	f/ml	类型	标准来源
104-76-7	2-Ethyl-1-hexanol	5			TWA (8 h)	ACGIH-2024
-	C9 - C15 Alkanes		1200		TWA (8 h)	ACGIH-2024
-	C9 - C15 Cycloalkanes		1200		TWA (8 h)	ACGIH-2024
112-34-5	Diethylene glycol monobutyl ether (inhalable fraction and vapor)	10	67.5		TWA (8 h)	ACGIH-2024
91-20-3	萘; Naphthalene		50		PC-TWA	GBZ 2.1-2019
			75		PC-STEL	GBZ 2.1-2019

生物接触限值

CAS号	组分名称	生物监测指标	生物限值	研究调查材料	采样时间
91-20-3	NAPHTHALENE (ACGIH 2024)	1-Naphthol (with hydrolysis) + 2-Naphthol (with hydrolysis)		-	End of shift

HIGHTEC INJECTOR CLEANER DIESEL

修订日期: 23.06.2025

材料号: 23012

页 6 的 16

DNEL/DMEL值

CAS号	组分名称	DNEL类型	曝光途径	其他作用	值
112-34-5	2-(2-丁氧基乙氧基)乙醇; 二甘醇单丁醚				
	劳工 DNEL, 长时的		吸入	局部	67,5 mg/m ³
	劳工 DNEL, 剧烈的毒性		吸入	局部	101,2 mg/m ³
	消费者 DNEL, 长时的		经口	系统的	6,25 毫克/千克 体重/天
64742-94-5	烃, C10, 芳族, <1% 萘				
	劳工 DNEL, 长时的		吸入	系统的	151 mg/m ³
	劳工 DNEL, 长时的		经皮	系统的	12,5 毫克/千克 体重/天
	消费者 DNEL, 长时的		吸入	系统的	32 mg/m ³
	消费者 DNEL, 长时的		经皮	系统的	7,5 毫克/千克 体重/天
	消费者 DNEL, 长时的		经口	系统的	7,5 毫克/千克 体重/天
104-76-7	2-乙基己-1-醇				
	劳工 DNEL, 长时的		吸入	系统的	12,8 mg/m ³
	劳工 DNEL, 长时的		吸入	局部	53,2 mg/m ³
	劳工 DNEL, 剧烈的毒性		吸入	局部	53,2 mg/m ³
	劳工 DNEL, 长时的		经皮	系统的	23 毫克/千克 体重/天
	消费者 DNEL, 长时的		吸入	系统的	2,3 mg/m ³
	消费者 DNEL, 长时的		吸入	局部	26,6 mg/m ³
	消费者 DNEL, 剧烈的毒性		吸入	局部	26,6 mg/m ³
	消费者 DNEL, 长时的		经皮	系统的	11,4 毫克/千克 体重/天
	消费者 DNEL, 长时的		经口	系统的	1,1 毫克/千克 体重/天
91-20-3	萘				
	劳工 DNEL, 长时的		吸入	系统的	25 mg/m ³
	劳工 DNEL, 长时的		吸入	局部	25 mg/m ³
	劳工 DNEL, 长时的		经皮	系统的	3,57 毫克/千克 体重/天

HIGHTEC INJECTOR CLEANER DIESEL

修订日期: 23.06.2025

材料号: 23012

页 7 的 16

PNEC值

CAS号	组分名称	值
112-34-5	2-(2-丁氧基乙氧基)乙醇; 二甘醇单丁醚	
淡水		1,1 mg/l
淡水 (间歇性释放)		11 mg/l
海水		0,11 mg/l
沉淀物、淡水		4,4 mg/kg
沉淀物、海水		0,44 mg/kg
次级中毒		56 mg/kg
地面		0,32 mg/kg
104-76-7	2-乙基己-1-醇	
淡水		0,017 mg/l
淡水 (间歇性释放)		0,17 mg/l
海水		0,002 mg/l
沉淀物、淡水		0,284 mg/kg
沉淀物、海水		0,028 mg/kg
次级中毒		55 mg/kg
污水处理厂中的微生物		10 mg/l
地面		0,047 mg/kg
91-20-3	萘	
淡水		0,0024 mg/l
淡水 (间歇性释放)		0,02 mg/l
海水		0,0024 mg/l
沉淀物、淡水		0,0672 mg/kg
沉淀物、海水		0,0672 mg/kg
污水处理厂中的微生物		2,9 mg/l
地面		0,0533 mg/kg

工程控制方法



工程控制

开放式处理时, 必须使用局部排气设备。勿吸入气体/烟雾/蒸气/喷雾。

保护和卫生措施

眼部/面部防护

戴防护眼罩/戴防护面具。(EN 166)

手部防护

穿检验过的防护手套 (EN ISO 374)

处理化学工作材料时, 只能戴带有CE认证标记含四位数检验号码的化学防护手套。挑选抗化学药品的防护手套时, 必须视工作场所特性而定的危险物质浓度和数量而定。最好向手套制造厂家询问清楚以上所提特殊用途的手套之化学药品抵抗性。

HIGHTEC INJECTOR CLEANER DIESEL

修订日期: 23.06.2025

材料号: 23012

页 8 的 16

皮肤和身体防护

工作时，穿戴适当的防护衣。

呼吸防护

在通风不足的情况下 戴呼吸防护装置。

热危险

没有相关信息。

环境曝光的限制和监督

避免释放到环境中。

第9部分 理化特性

基本物理和化学性质信息

聚合状态:	液体的
颜色:	无色 - 浅黄色
气味:	特征性
气味阈值:	没有界定

	测试标准
熔点/凝固点:	没有界定
沸点或初始沸点和沸腾范围:	> 190 °C
易燃性:	可燃的. 蒸汽可能结合空气形成一种具爆炸性的混合物。
爆炸下限:	0,6 vol. %
爆炸上限:	6 vol. %
闪点:	74 °C ASTM D 3828
自燃温度:	没有界定
分解温度:	没有界定
pH值:	没有界定
运动粘度:	< 7 mm²/s
水溶性:	事实上不可溶
在其它溶剂中的溶解度	
没有界定	
正辛醇-水分配系数:	没有界定
蒸汽压力:	< 0,2 hPa
(在 20 °C)	
蒸汽压力:	< 100 hPa
(在 50 °C)	
相对密度:	0,848 g/cm³
相对蒸汽密度:	没有界定
颗粒特性:	不适用

其他资料或数据

物理危险类别相关信息

爆炸性特性

本产品不: 有爆炸危险的。

蒸汽可能结合空气形成一种具爆炸性的混合物。

助燃特性

本产品不: 助燃的。

其他资料

HIGHTEC INJECTOR CLEANER DIESEL

修订日期: 23.06.2025

材料号: 23012

页 9 的 16

没有相关信息。

第10部分 稳定性和反应性

反应性

当按规定处理和存储时无有害反应。

稳定性

该产品在正常室温存储时是稳定。

危险反应

无已知的危险反应。

避免接触的条件

炎热

禁配物

没有相关信息。

危险的分解产物

无已知的危险分解产物。

第11部分 毒理学信息

急性毒性

急性毒性

现有数据不符合分类标准。

ATEmix 计算

急性毒性估计值 (口服) > 2000 mg/kg; 急性毒性估计值 (皮肤吸收) > 2000 mg/kg

HIGHTEC INJECTOR CLEANER DIESEL

修订日期: 23.06.2025

材料号: 23012

页 10 的 16

CAS号	化学品名称				
	曝光途径	剂量	种类	来源	方法
64742-47-8	烃、C11-C14、正烷烃、异烷烃、环状烃、<2% 芳烃				
	口服	半致死剂量 (LD50) > 5000 mg/kg	大鼠	ECHA	OECD Guideline 401
	皮肤吸收	半致死剂量 (LD50) > 5000 mg/kg	兔子	ECHA	OECD Guideline 402
112-34-5	2-(2-丁氧基乙氧基)乙醇; 二甘醇单丁醚				
	口服	半致死剂量 (LD50) 5660 mg/kg	老鼠		
	皮肤吸收	半致死剂量 (LD50) 4120 mg/kg	兔子		
64742-94-5	烃, C10, 芳族, <1% 萘				
	口服	半致死剂量 (LD50) 3492 mg/kg	大鼠	REACH Registration Dossier	OECD Guideline 401
	皮肤吸收	半致死剂量 (LD50) > 3160 mg/kg	兔子	REACH Registration Dossier	OECD Guideline 402
	吸入 (4 h) 蒸汽	半致死浓度 (LC50) > 6193 mg/l	大鼠	REACH Registration Dossier	OECD Guideline 403
104-76-7	2-乙基己-1-醇				
	口服	半致死剂量 (LD50) 3290 mg/kg	大鼠	ECHA	OECD Guideline 401
	吸入 蒸汽	急性毒性估计值 11 mg/l			
	吸入 灰尘/雾气	急性毒性估计值 1,5 mg/l			
91-20-3	萘				
	口服	半致死剂量 (LD50) 710 mg/kg	鼠	ECHA	OECD Guideline 401
	皮肤吸收	半致死剂量 (LD50) > 16000 mg/kg	大鼠	ECHA	OECD Guideline 402
	吸入 (4 h) 蒸汽	半致死浓度 (LC50) > 77,7 mg/l	大鼠	ECHA	EPA TSCA

HIGHTEC INJECTOR CLEANER DIESEL

修订日期: 23.06.2025

材料号: 23012

页 11 的 16

刺激和腐蚀

严重眼损伤/眼刺激: 造成严重眼刺激
皮肤腐蚀/刺激: 现有数据不符合分类标准。
多次接触可能导致皮肤干燥或龟裂。

呼吸或皮肤过敏

现有数据不符合分类标准。
包含 胺、聚乙烯聚-、与丁二酸酐的反应产物-聚异丁烯基衍生物。可引起过敏反应。

致癌性、生殖细胞突变性、生殖毒性

生殖细胞致突变性: 现有数据不符合分类标准。
致癌性: 现有数据不符合分类标准。
生殖毒性: 现有数据不符合分类标准。

特异性靶器官系统毒性 一次接触

现有数据不符合分类标准。

特异性靶器官系统毒性 反复接触

现有数据不符合分类标准。

肺内吸入异物的危险

吞咽并进入呼吸道可能致命

进入的主要途径

吸入, 吞咽之后, 接触皮肤, 眼睛接触.

关于其他危险的信息

内分泌干扰性质

由于成分均不符合标准, 本产品不含对人体内分泌有干扰作用的物质。

其他资料或数据

根据 (EC) 1272/2008 [CLP]法规, 该混合物被分类为危险物质。特别危险性和有害燃烧产物!

第12部分 生态学信息

生态毒性

对水生生物有害并具有长期持续影响

HIGHTEC INJECTOR CLEANER DIESEL

修订日期: 23.06.2025

材料号: 23012

页 12 的 16

CAS号	化学品名称					
	溶液毒性	剂量	[h] [d]	种类	来源	方法
64742-47-8	烃、C11-C14、正烷烃、异烷烃、环状烃、<2% 芳烃					
	对水生藻类和蓝藻具有急性（短期）毒性	ErC50 > 1000 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	REACH Registration Dossier	OECD Guideline 201
	对甲壳类动物有毒性	NOEC 1,22 mg/l	21 d	Daphnia magna	REACH Registration Dossier	
112-34-5	2-(2-丁氧基乙氧基)乙醇; 二甘醇单丁醚					
	对水生藻类和蓝藻具有急性（短期）毒性	ErC50 > 100 mg/l		Scenedesmus sp.		
	对甲壳类动物有慢性（长期）毒性	EC50 > 100 mg/l	48 h	Daphnia magna		
64742-94-5	烃, C10, 芳族, <1% 萘					
	鱼类急性（短期）毒性	LL50 14 mg/l	96 h	Oncorhynchus mykiss (彩虹鲟鱼)	REACH Registration Dossier	OECD Guideline 203
	对水生藻类和蓝藻具有急性（短期）毒性	ErC50 11 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	REACH Registration Dossier	OECD Guideline 201
	鱼类毒性	NOEC 0,441 mg/l	28 d	Oncorhynchus mykiss (彩虹鲟鱼)	REACH Registration Dossier	
	对甲壳类动物有毒性	NOEC 0,771 mg/l	21 d	Daphnia magna	REACH Registration Dossier	
104-76-7	2-乙基己-1-醇					
	鱼类急性（短期）毒性	半致死浓度 (LC50) 17,1 mg/l	96 h	Leuciscus idus melanotus	ECHA	EU Method C.1
	对水生藻类和蓝藻具有急性（短期）毒性	ErC50 11,5 mg/l	72 h	Desmodesmus subspicatus	ECHA	EU Method C.3
	对甲壳类动物有慢性（长期）毒性	EC50 39 mg/l	48 h	Daphnia magna	ECHA	EU Method C.2
91-20-3	萘					
	对水生藻类和蓝藻具有急性（短期）毒性	ErC50 0,45 mg/l	72 h	Skeletonema costatum	Mar Environ Res 11, 183-200 (1984)	

持久性和降解性

本产品未经检验。

生物富集或生物积累性

本产品未经检验。

HIGHTEC INJECTOR CLEANER DIESEL

修订日期: 23.06.2025

材料号: 23012

页 13 的 16

辛醇/水分配系数

CAS号	化学品名称	Log Pow
64742-47-8	烃、C11-C14、正烷烃、异烷烃、环状烃、<2% 芳烃	>= 1,99
112-34-5	2-(2-丁氧基乙氧基)乙醇; 二甘醇单丁醚	0,56 (25°C)
64742-94-5	烃, C10, 芳族, <1% 萘	>= 3,17
104-76-7	2-乙基己-1-醇	2,9
91-20-3	萘	3,4

BCF

CAS号	化学品名称	BCF	种类	来源
64742-47-8	烃、C11-C14、正烷烃、异烷烃、环状烃、<2% 芳烃	>= 7		REACH Registration D
64742-94-5	烃, C10, 芳族, <1% 萘	>= 70		REACH Registration D
91-20-3	萘	36,5 - 168	Cyprinus carpio	

土壤中的迁移性

本产品未经检验。

PBT 和 vPvB 评估结果

根据附录十三的 REACH 法规, 混合物中的物质不符合 PBT/vPvB 标准。

本产品未经检验。

内分泌干扰性质

由于成分均不符合标准, 本产品不含对非靶标生物内分泌有干扰作用的物质。

其他有害作用

没有相关信息。

其他资料

勿使之进入地下水或水域。 勿使进入地下/泥土里。

第13部分 废弃处置

废弃物处置方法

建议

勿使之进入地下水或水域。 勿使进入地下/泥土里。 根据官署的规定处理废物。

受污染的容器和包装的处置方法

根据指令 2008/98/EC (废物框架指令) 的有害废物。 受污染的包装如同物质材料一样处理。

第14部分 运输信息

ADR/RID

UN编号或ID编号:

根据运输法规, 未被分类为危险品。

联合国运输名称:

根据运输法规, 未被分类为危险品。

联合国危险性分类:

根据运输法规, 未被分类为危险品。

包装类别:

根据运输法规, 未被分类为危险品。

内河船运 (ADN)

UN编号或ID编号:

根据运输法规, 未被分类为危险品。

联合国运输名称:

根据运输法规, 未被分类为危险品。

联合国危险性分类:

根据运输法规, 未被分类为危险品。

包装类别:

根据运输法规, 未被分类为危险品。

海运 (IMDG)

UN编号或ID编号:

根据运输法规, 未被分类为危险品。

HIGHTEC INJECTOR CLEANER DIESEL

修订日期: 23.06.2025

材料号: 23012

页 14 的 16

联合国运输名称: 根据运输法规, 未被分类为危险品。
联合国危险性分类: 根据运输法规, 未被分类为危险品。
包装类别: 根据运输法规, 未被分类为危险品。

空运 (ICAO-TI/IATA-DGR)

UN編號或ID編號: 根据运输法规, 未被分类为危险品。
联合国运输名称: 根据运输法规, 未被分类为危险品。
联合国危险性分类: 根据运输法规, 未被分类为危险品。
包装类别: 根据运输法规, 未被分类为危险品。

对环境的危害

对环境有害的物质: 无

使用者特殊预防措施

根据运输法规, 未被分类为危险品。

大宗货物运输根据 MARPOL-公约 73/78 附录 II 和 IBC-Code

根据运输法规, 未被分类为危险品。

第15部分 法规信息

化学品的安全、健康和环境条例

中国法规信息

使用限制 (REACH、附录 XVII):

Entry 3, Entry 55, Entry 75

2012/18/EU (SEVESO III):

Not subject to 2012/18/EU (SEVESO III)

国家的规章

聘用限制:

注意青少年工作保护法规定的工作限制。

水污染等级 (德国):

2 - 水污染

额外提示

除此之外还必须遵守各国的法律规定!

化学品安全评估

此混合物里的物质没有进行过物质安全性评估。

第16部分 其他信息

HIGHTEC INJECTOR CLEANER DIESEL

修订日期: 23.06.2025

材料号: 23012

页 15 的 16

缩略语和首字母缩写

Acute Tox. 4: 急性毒性

Asp. Tox. 1: 吸入危害

Skin Irrit. 2: 皮肤刺激

Eye Irrit. 2: 眼刺激

Skin Sens. 1: 皮肤致敏物

Carc. 2: 致癌性

STOT SE 3: 特异性靶器官毒性- 一次接触

Aquatic Acute 1: 急性水生毒性

Aquatic Chronic 1: 慢性水生毒性

CLP: Classification, labelling and Packaging

REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals

GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals

UN: United Nations

EC/EEC: European Community/European Economic Community

EU: European Union

CAS: Chemical Abstracts Service

DNEL: Derived No Effect Level

DMEL: Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

ATE: Acute toxicity estimate

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

LL50: Lethal loading, 50%

EL50: Effect loading, 50%

EC50: Effective Concentration 50%

ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate

NOEC: No Observed Effect Concentration

BCF: Bio-concentration factor

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic

vPvB: very persistent, very bioaccumulative

M因素: 倍增因子

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail

ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

EmS: Emergency Schedules

MFAG: Medical First Aid Guide

IATA: International Air Transport Association

DGR: Dangerous Goods Regulations

ICAO: International Civil Aviation Organization

TI: Technical Instructions

MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships

IBC: Intermediate Bulk Container

SVHC: Substance of Very High Concern

HIGHTEC INJECTOR CLEANER DIESEL

修订日期: 23.06.2025

材料号: 23012

页 16 的 16

有关缩写及首字母词，请参阅：R.20 章 — 关于信息要求和化学安全评估的 ECHA 指南（术语和缩写词表）。

重要的文献资料和数据源

有关缩写及首字母词，请参阅：R.20 章 — 关于信息要求和化学安全评估的 ECHA 指南（术语和缩写词表）。
(v.1.2, 2013)

根据 (EC) No 1272/2008 法令混合物及所用评估方法的分级

分类	分级归类程序
Eye Irrit. 2; H319	计算方法
Asp. Tox. 1; H304	计算方法
Aquatic Chronic 3; H412	计算方法

H 句法的原文是(号码和全文)

H302	吞咽有害
H304	吞咽并进入呼吸道可能致命
H315	造成皮肤刺激
H317	可能导致皮肤过敏反应
H319	造成严重眼刺激
H332	吸入有害
H335	可引起呼吸道刺激
H336	可引起昏睡或眩晕
H351	怀疑会致癌
H400	对水生生物毒性极大
H410	对水生生物毒性极大并具有长期持续影响
H411	对水生生物有毒并具有长期持续影响
H412	对水生生物有害并具有长期持续影响
EUH066	多次接触可能导致皮肤干燥或龟裂。
EUH208	包含 胺、聚乙烯聚-、与丁二酸酐的反应产物-聚异丁烯基衍生物。可引起过敏性反应。

其他资料

该信息建立在我们现有的认知水平之上，但并不意味着对产品性能的保证，且不作为合同法律关系的依据。产品接收人负有独立承担现行法律法规的义务。

(险成分的数据分别见最新修订的转包商安全数据表。)