

HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 HC-LS

修订日期: 19.01.2024

材料号: 25004

页 1 的 18

第1部分 化学品及企业标识

化学品标识

HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 HC-LS

化学品的推荐用途和限制用途

供应商的详细情况

企业名称:	ROWE Mineralölwerk GmbH	
街道:	Langgewann 101	
地区:	D-67547 Worms	
联系电话:	+49 (0)6241 5906-0	传真: +49 (0)6241 5906-999
电子邮箱:	info@rowe-oil.com	
信息联络人:	Product Compliance	
电子邮箱:	sdb@rowe-oil.com	
网址:	www.rowe-oil.com	

企业应急电话 (24h): 国家化学事故应急咨询专线0532-83889090

第2部分 危险性概述

物质/混合物的GHS危险性类别

欧盟编号(EC) No 1272/2008

Skin Sens. 1; H317
Aquatic Chronic 3; H412

H句话的原文是: 见下节16。

GHS 标签要素

欧盟编号(EC) No 1272/2008

危险成分标示

二叔丁基多硫化物
双 (2-甲基戊-2-基) 二硫代磷酸与氧化磷、氧化丙烯和胺、C12-14 烷基 (支链) 的反应产物
胺, C10-14-叔烷基
偏硼酸镁

信号词: 警告

象形图:



危险性说明

H317 可能导致皮肤过敏反应
H412 对水生生物有害并具有长期持续影响

防范说明

P102 儿童不得接触。
P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷芬。
P280 穿戴防护手套和护目镜/防护面罩。
P302+P352 如皮肤沾染: 用充分清水洗和 肥皂。
P333+P313 如发生皮肤刺激或皮疹: 求医/就诊。
P501 处置内装物/容器根据当地法律法规处理。

HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 HC-LS

修订日期: 19.01.2024

材料号: 25004

页 2 的 18

其他危害

内分泌失调的潜能: 苯酚, (四丙烯基) 衍生物.

第3部分 成分 / 组成信息

混合物

相关成分

CAS号	化学品名称			数量
	EC号	索引编号	REACH (欧盟关于化学品注册,评估,许可和限制) 编号	
	分类 (欧盟编号(EC) No 1272/2008)			
64742-54-7	馏出物 (石油), 加氢处理的重链烷烃; 基础油 - 未指定			15 - < 30 %
	265-157-1	649-467-00-8	01-2119484627-25	
	Asp. Tox. 1; H304			
63150-07-2	2-丙烯酸, 2-甲基, C10-20-烷基酯, 与甲基丙烯酸甲酯的聚合物			5 - < 15 %
	Eye Irrit. 2; H319			
68937-96-2	二叔丁基多硫化物			2.5 - < 5 %
	273-103-3		01-2119540515-43	
	Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 3; H317 H412			
72623-86-0	润滑油 (石油), C15-30, 加氢处理的中性油基; 基础油 - 未指定 (< 3 % DMSO-extract, IP 346 conform)			2.5 - < 5 %
	276-737-9	649-482-00-X	01-2119474878-16	
	Asp. Tox. 1; H304			
64742-55-8	馏出物 (石油), 加氢轻质石蜡; 基础油 - 未指定			1 - < 2.5 %
	265-158-7	649-468-00-3	01-2119487077-29	
	Asp. Tox. 1; H304			
	双 (2-甲基戊-2-基) 二硫代磷酸与氧化磷、氧化丙烯和胺、C12-14 烷基 (支链) 的反应产物			1 - < 2.5 %
	931-384-6		01-2119493620-38	
	Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 2; H302 H319 H317 H411			
	胺, C10-14-叔烷基			0.3 - < 1 %
	701-175-2		01-2119456798-18	
	Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H311 H302 H314 H318 H317 H400 H410			
13703-82-7	偏硼酸镁			0.3 - < 1 %
	237-235-5		01-2120769073-53	
	Skin Sens. 1B; H317			
74499-35-7	苯酚, (四丙烯基) 衍生物			< 0.1 %
	616-100-8	604-092-00-9		
	Repr. 1B, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H360F H314 H318 H400 H410			

H和EUH句话的原文是: 见下节16。

HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 HC-LS

修订日期: 19.01.2024

材料号: 25004

页 3 的 18

SCL, M因素和/或ATE

CAS号	EC号	化学品名称	数量
		SCL, M因素和/或ATE	
64742-54-7	265-157-1	馏出物 (石油), 加氢处理的重链烷烃; 基础油 - 未指定	15 - < 30 %
		经皮: 半致死剂量 (LD50) = > 5000 mg/kg; 经口: 半致死剂量 (LD50) = > 5000 mg/kg	
68937-96-2	273-103-3	二叔丁基多硫化物	2.5 - < 5 %
		Skin Sens. 1B; H317: >= 46 - 100	
72623-86-0	276-737-9	润滑油 (石油), C15-30, 加氢处理的中性油基; 基础油 - 未指定 (< 3 % DMSO-extract, IP 346 conform)	2.5 - < 5 %
		经皮: 半致死剂量 (LD50) = > 5000 mg/kg; 经口: 半致死剂量 (LD50) = > 5000 mg/kg	
64742-55-8	265-158-7	馏出物 (石油), 加氢轻质石蜡; 基础油 - 未指定	1 - < 2.5 %
		经皮: 半致死剂量 (LD50) = > 5000 mg/kg; 经口: 半致死剂量 (LD50) = > 5000 mg/kg	
	931-384-6	双 (2-甲基戊-2-基) 二硫代磷酸与氧化磷、氧化丙烯和胺、C12-14 烷基 (支链) 的反应产物	1 - < 2.5 %
		经口: 半致死剂量 (LD50) = 2000 mg/kg Eye Irrit. 2; H319: >= 50 - 100 Skin Sens. 1B; H317: >= 9,39 - 100	
	701-175-2	胺, C10-14-叔烷基	0.3 - < 1 %
		吸入: 半致死浓度 (LC50) = 1,19 mg/l (蒸汽); 经皮: 半致死剂量 (LD50) = 251 mg/kg; 经口: 半致死剂量 (LD50) = 552 mg/kg	
13703-82-7	237-235-5	偏硼酸镁	0.3 - < 1 %
		经皮: 半致死剂量 (LD50) = > 2000 mg/kg; 经口: 半致死剂量 (LD50) = > 2000 mg/kg Skin Sens. 1B; H317: >= 15 - 100	
74499-35-7	616-100-8	苯酚, (四丙烯基) 衍生物	< 0.1 %
		经皮: 半致死剂量 (LD50) = 15000 mg/kg; 经口: 半致死剂量 (LD50) = 2200 mg/kg Aquatic Acute 1; H400: M=10 Aquatic Chronic 1; H410: M=10	

第4部分 急救措施

有关急救措施的描述

若吸入

提供新鲜空气。如有疑问或症状仍然存在, 寻求医疗咨询。

若皮肤接触

接触到皮肤时, 立刻用很多水 和 肥皂冲洗皮肤。立即脱掉所有沾染的衣服, 清洗后方可重新使用 必须医生处理。

若眼睛接触

立刻小心且彻底的用洗眼设备或用水冲洗眼睛。眼睛受到刺激时请去看眼科医生。

若食入

立刻漱口, 喝1杯水。

最重要的症状和健康影响

没有相关信息。

对医生的特别提示

症状处理。

第5部分 消防措施

灭火介质

HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 HC-LS

修订日期: 19.01.2024

材料号: 25004

页 4 的 18

适合的灭火剂

依照周边环境决定防火措施。

特别危险性

不易燃。

消防人员的特殊保护设备和防范措施

佩戴自给式呼吸设备和化学防护服。全套防护衣。

其他资料

用喷水来灭掉气体/蒸气/雾。分开收集受污染的灭火水。切勿使其流入排水管道或地表水域。

第6部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

一般提示

提供足够的通风。勿吸入气体/烟雾/蒸气/喷雾。避免跟皮肤、眼睛和衣服接触。使用个人防护装备 不要吸入烟雾/蒸气/雾。

未受过紧急情况培训的人员

提供足够的通风。使用个人防护装备 将人员带到安全处。

使用力度

穿戴个人防护装备 (请见第8章)。

环境保护措施

勿使之进入地下水或水域。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

为遏制

如能保证安全，可设法堵塞泄漏。下水道加盖。防止大面积的扩散（例如通过防堵或设立栅栏）。

清洗

用会吸收液体的材料（沙、硅藻土、酸粘合剂、通用粘合剂）吸取。取出的材料根据清除那一章处理。用会吸收液体的材料（沙、硅藻土、酸粘合剂、通用粘合剂）吸取。取出的材料根据清除那一章处理。

其他资料或数据

按照环保规定彻底清洁受污染的物体和面积。

参照其他章节

安全处理: 见 段 7

个人防护装备: 见 段 8

垃圾处理: 见 段 13

第7部分 操作处置与储存

操作注意事项

关于安全操作的提示

不需要特别的预防措施。

关于防火、防爆的提示

不需要特别的防火措施。

针对一般职业卫生保健的提示

立即脱下受污、浸染的衣物。制定并重视皮肤保护计划 休息前或工作后洗净手、脸，如有必要且淋浴。在工作场所不饮食、不抽烟、不擤鼻涕。立即脱下受污、浸染的衣物。制定并重视皮肤保护计划 休息前或工作后洗净手、脸，如有必要且淋浴。在工作场所不饮食、不抽烟、不擤鼻涕。

安全储存的条件,包括任何不兼容性

HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 HC-LS

修订日期: 19.01.2024

材料号: 25004

页 5 的 18

对存放空间和容器的要求

容器密封好。

共同存放的提示

不需要特别的预防措施。

第8部分 接触控制和个体防护

控制参数

职业接触限值

CAS号	组分名称	ppm	mg/m³	f/ml	类型	标准来源
-	C5 - C6 Alkanes		1500		TWA (8 h)	ACGIH-2023
-	C9 - C15 Alkanes		1200		TWA (8 h)	ACGIH-2023
-	Mineral oil, excluding metal working fluids (inhalable fraction); Pure, highly and severely refined		5		TWA (8 h)	ACGIH-2023
-	Mineral oil, excluding metal working fluids; Poorly and mildly refined	-	-		as low as possible	ACGIH-2023

HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 HC-LS			
修订日期: 19.01.2024		材料号: 25004	
		页 6 的 18	

DNEL/DMEL值

CAS号	组分名称		
DNEL类型	曝光途径	其他作用	值
64742-54-7	馏出物 (石油) , 加氢处理的重链烷烃; 基础油 - 未指定		
劳工 DNEL, 长时的	吸入	局部	5,58 mg/m³
劳工 DNEL, 长时的	经皮	系统的	0,97 毫克/千克 体重/天
劳工 DNEL, 长时的	吸入	系统的	2,73 mg/m³
消费者 DNEL, 长时的	吸入	局部	1,19 mg/m³
消费者 DNEL, 长时的	经口	系统的	0,74 毫克/千克 体重/天
68937-96-2	二叔丁基多硫化物		
劳工 DNEL, 长时的	吸入	系统的	3,29 mg/m³
劳工 DNEL, 长时的	经皮	系统的	4,67 毫克/千克 体重/天
消费者 DNEL, 长时的	吸入	系统的	0,58 mg/m³
消费者 DNEL, 长时的	经皮	系统的	1,67 毫克/千克 体重/天
消费者 DNEL, 长时的	经口	系统的	0,167 毫克/千克 体重/天
72623-86-0	润滑油 (石油) , C15-30, 加氢处理的中性油基; 基础油 - 未指定 (< 3 % DMSO-extract, IP 346 conform)		
劳工 DNEL, 长时的	吸入	系统的	2,73 mg/m³
劳工 DNEL, 长时的	吸入	局部	5,58 mg/m³
劳工 DNEL, 长时的	经皮	系统的	0,97 毫克/千克 体重/天
消费者 DNEL, 长时的	吸入	局部	1,19 mg/m³
消费者 DNEL, 长时的	经口	系统的	0,74 毫克/千克 体重/天
64742-55-8	馏出物 (石油) , 加氢轻质石蜡; 基础油 - 未指定		
劳工 DNEL, 长时的	吸入	系统的	2,73 mg/m³
劳工 DNEL, 长时的	吸入	局部	5,58 mg/m³
劳工 DNEL, 长时的	经皮	系统的	0,97 毫克/千克 体重/天
消费者 DNEL, 长时的	吸入	局部	1,19 mg/m³
消费者 DNEL, 长时的	经口	系统的	0,74 毫克/千克 体重/天
	双 (2-甲基戊-2-基) 二硫代磷酸与氧化磷、氧化丙烯和胺、C12-14 烷基 (支链) 的反应产物		
劳工 DNEL, 长时的	吸入	系统的	4,28 mg/m³
劳工 DNEL, 长时的	经皮	系统的	12,5 毫克/千克 体重/天
消费者 DNEL, 长时的	吸入	系统的	1,09 mg/m³
消费者 DNEL, 长时的	经皮	系统的	6,25 毫克/千克 体重/天
消费者 DNEL, 长时的	经口	系统的	0,25 毫克/千克 体重/天

HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 HC-LS			
修订日期: 19.01.2024	材料号: 25004	页 7 的 18	

胺, C10-14-叔烷基			
劳工 DNEL, 长时的	吸入	系统的	12,5 mg/m³
劳工 DNEL, 长时的	吸入	局部	12,1 mg/m³
消费者 DNEL, 长时的	吸入	系统的	2,5 mg/m³
消费者 DNEL, 长时的	吸入	局部	1,2 mg/m³
消费者 DNEL, 长时的	经口	系统的	0,35 毫克/千克 体重/天
13703-82-7 偏硼酸镁			
劳工 DNEL, 长时的	吸入	系统的	5,49 mg/m³
劳工 DNEL, 长时的	经皮	系统的	7,78 毫克/千克 体重/天
消费者 DNEL, 长时的	吸入	系统的	0,82 mg/m³
消费者 DNEL, 长时的	经皮	系统的	0,278 毫克/千克 体重/天
消费者 DNEL, 长时的	经口	系统的	0,28 毫克/千克 体重/天
74499-35-7 苯酚, (四丙烯基) 衍生物			
劳工 DNEL, 长时的	吸入	系统的	0,053 mg/m³
劳工 DNEL, 长时的	经皮	系统的	0,25 毫克/千克 体重/天

HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 HC-LS

修订日期: 19.01.2024

材料号: 25004

页 8 的 18

PNEC值

CAS号	组分名称	值
64742-54-7	馏出物 (石油), 加氢处理的重链烷烃; 基础油 - 未指定	
次级中毒		9,33 mg/kg
68937-96-2	二叔丁基多硫化物	
淡水		0,00024 mg/l
海水		0,00024 mg/l
沉淀物、淡水		0,94 mg/kg
沉淀物、海水		0,094 mg/kg
次级中毒		6,66 mg/kg
污水处理厂中的微生物		4,51 mg/l
地面		0,0181 mg/kg
72623-86-0	润滑油 (石油), C15-30, 加氢处理的中性油基; 基础油 - 未指定 (< 3 % DMSO-extract, IP 346 conform)	
次级中毒		9,33 mg/kg
64742-55-8	馏出物 (石油), 加氢轻质石蜡; 基础油 - 未指定	
次级中毒		9,33 mg/kg
	双 (2-甲基戊-2-基) 二硫代磷酸与氧化磷、氧化丙烯和胺、C12-14 烷基 (支链) 的反应产物	
淡水		0,0024 mg/l
淡水 (间歇性释放)		0,15 mg/l
海水		0,00024 mg/l
沉淀物、淡水		0,0129 mg/kg
沉淀物、海水		0,00129 mg/kg
次级中毒		10 mg/kg
污水处理厂中的微生物		24,33 mg/l
地面		0,00117 mg/kg
	胺, C10-14-叔烷基	
淡水		0,001 mg/l
淡水 (间歇性释放)		0,004 mg/l
海水		0 mg/l
沉淀物、淡水		2,14 mg/kg
沉淀物、海水		0,214 mg/kg
次级中毒		4,71 mg/kg
污水处理厂中的微生物		0,635 mg/l
地面		0,428 mg/kg
13703-82-7	偏硼酸镁	
淡水		0,05 mg/l
淡水 (间歇性释放)		0,5 mg/l
海水		0,05 mg/l
沉淀物、淡水		1,38 mg/kg
沉淀物、海水		1,38 mg/kg
次级中毒		1,67 mg/kg
污水处理厂中的微生物		100 mg/l

HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 HC-LS

修订日期: 19.01.2024

材料号: 25004

页 9 的 18

地面	0,247 mg/kg
----	-------------

工程控制方法



保护和卫生措施

眼部/面部防护

戴防护眼罩/戴防护面具。

手部防护

处理化学工作材料时，只能戴带有CE认证标记含四位数检验号码的化学防护手套。挑选抗化学药品的防护手套时，必须视工作场所特性而定的危险物质浓度和数量而定。最好向手套制造厂家询问清楚以上所提特殊用途的手套之化学药品抵抗性。

皮肤和身体防护

穿戴防护服。

呼吸防护

在通风不足的情况下 戴呼吸防护装置。

环境曝光的限制和监督

避免释放到环境中。

第9部分 理化特性

基本物理和化学性质信息

聚合状态:	液态
颜色:	黄色
气味:	特征性

测试标准

熔点/凝固点:	没有界定
沸点或初始沸点和沸腾范围:	没有界定
易燃性:	不容易燃烧
爆炸下限:	没有界定
爆炸上限:	没有界定
闪点:	> 180 °C COC ASTM-D 92
自燃温度:	没有界定
分解温度:	没有界定
pH值:	不适用 DIN 51369
运动粘度:	~ 15,2 mm²/s DIN 51562
(在 100 °C)	
水溶性:	事实上不可溶
(在 20 °C)	
在其它溶剂中的溶解度	
可溶于碳氢化合物 (矿油.)	
正辛醇-水分配系数:	没有界定
蒸汽压力:	<0,1 hPa 计算。
(在 20 °C)	
相对密度 (在 15 °C):	0,816 g/cm³ DIN 51757
相对蒸汽密度:	没有界定

HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 HC-LS

修订日期: 19.01.2024

材料号: 25004

页 10 的 18

颗粒特性:

不适用 无关系的

其他资料或数据

物理危险类别相关信息

爆炸性特性

本产品不: 有爆炸危险的。

助燃特性

本产品不: 助燃的。

其他安全特性

倾点:

~ -33 °C

DIN ISO 3016

第10部分 稳定性和反应性

反应性

当按规定处理和存储时无有害反应。

稳定性

该产品在正常室温存储时是稳定。

危险反应

无已知的危险反应。

避免接触的条件

没有

禁配物

没有相关信息。

危险的分解产物

无已知的危险分解产物。

第11部分 毒理学信息

急性毒性

急性毒性

现有数据不符合分类标准。

ATEmix 计算

急性毒性估计值 (口服) 124077 mg/kg; 急性毒性估计值 (皮肤吸收) 58962 mg/kg; 急性毒性估计值 (吸入 蒸汽) 279,5 mg/l; 急性毒性估计值 (吸入 灰尘/雾气) > 5 mg/l

HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 HC-LS					
修订日期: 19.01.2024		材料号: 25004			页 11 的 18

CAS号	化学品名称				
	曝光途径	剂量	种类	来源	方法
64742-54-7	馏出物 (石油), 加氢处理的重链烷烃; 基础油 - 未指定				
	口服	半致死剂量 (LD50) > 5000 mg/kg	大鼠	REACH Dossier	OECD 401
	皮肤吸收	半致死剂量 (LD50) > 5000 mg/kg	兔子	REACH Dossier	OECD 402
72623-86-0	润滑油 (石油), C15-30, 加氢处理的中性油基; 基础油 - 未指定 (< 3 % DMSO-extract, IP 346 conform)				
	口服	半致死剂量 (LD50) > 5000 mg/kg	大鼠	REACH Dossier	OECD 401
	皮肤吸收	半致死剂量 (LD50) > 5000 mg/kg	兔子	REACH Dossier	OECD 402
64742-55-8	馏出物 (石油), 加氢轻质石蜡; 基础油 - 未指定				
	口服	半致死剂量 (LD50) > 5000 mg/kg	大鼠	REACH Dossier	OECD 401
	皮肤吸收	半致死剂量 (LD50) > 5000 mg/kg	兔子	REACH Dossier	OECD 402
	双 (2-甲基戊-2-基) 二硫代磷酸与氧化磷、氧化丙烯和胺、C12-14 烷基 (支链) 的反应产物				
	口服	半致死剂量 (LD50) 2000 mg/kg	大鼠	REACH Dossier	OECD 401
	胺, C10-14-叔烷基				
	口服	半致死剂量 (LD50) 552 mg/kg	鼠	Study report (2000)	OECD Guideline 401
	皮肤吸收	半致死剂量 (LD50) 251 mg/kg	大鼠	Study report (1993)	OECD Guideline 402
	吸入 (4 h) 蒸汽	半致死浓度 (LC50) 1,19 mg/l	大鼠	Study report (2001)	OECD Guideline 403
13703-82-7	偏硼酸镁				
	口服	半致死剂量 (LD50) > 2000 mg/kg	大鼠	REACH Dossier	OECD 420
	皮肤吸收	半致死剂量 (LD50) > 2000 mg/kg	大鼠	REACH Dossier	OECD 402
74499-35-7	苯酚, (四丙烯基) 衍生物				

HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 HC-LS					
修订日期: 19.01.2024		材料号: 25004			页 12 的 18

	口服	半致死剂量 (LD50) 2200 mg/kg	大鼠	预供应商/制造者	OECD 401
	皮肤吸收	半致死剂量 (LD50) 15000 mg/kg	兔子	预供应商/制造者	OECD 402

刺激和腐蚀

皮肤腐蚀/刺激: 现有数据不符合分类标准。
严重眼损伤/眼刺激: 现有数据不符合分类标准。
对皮肤的刺激作用: 没有

呼吸或皮肤过敏

可能导致皮肤过敏反应 (二叔丁基多硫化物; 双 (2-甲基戊-2-基) 二硫代磷酸与氧化磷、氧化丙烯和胺、C12-14 烷基 (支链) 的反应产物; 胺, C10-14-叔烷基; 偏硼酸镁)

致癌性、生殖细胞突变性、生殖毒性

生殖细胞致突变性: 现有数据不符合分类标准。
致癌性: 现有数据不符合分类标准。
生殖毒性: 现有数据不符合分类标准。

特异性靶器官系统毒性 一次接触

现有数据不符合分类标准。

特异性靶器官系统毒性 反复接触

现有数据不符合分类标准。

肺内吸入异物的危险

现有数据不符合分类标准。

关于其他危险的信息

内分泌干扰性质

内分泌失调的潜能: 苯酚, (四丙烯基) 衍生物.

其他资料或数据

根据 (EC) 1272/2008 [CLP]法规, 该混合物被分类为危险物质。 没有相关信息。

第12部分 生态学信息

生态毒性

对水生生物有害并具有长期持续影响

HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 HC-LS						
修订日期: 19.01.2024		材料号: 25004			页 13 的 18	

CAS号	化学品名称					
	溶液毒性	剂量	[h] [d]	种类	来源	方法
64742-54-7	馏出物 (石油), 加氢处理的重链烷烃; 基础油 - 未指定					
	鱼类急性 (短期) 毒性	LL50 > 100 mg/l	96 h	Pimephales promelas (黑头呆鱼)	REACH Dossier	OECD 203
	对水生藻类和蓝藻具有急性 (短期) 毒性	ErC50 > 100 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	REACH Dossier	OECD 201
	对甲壳类动物有慢性 (长期) 毒性	EL50 > 10000 mg/l	48 h	Daphnia magna (大型溞)	REACH Dossier	OECD 202
	鱼类毒性	NOEC >= 1000 mg/l	14 d	Oncorhynchus mykiss (彩虹鳟鱼)	REACH Dossier	QSAR
	对甲壳类动物有毒性	NOEC > 10 mg/l	21 d	Daphnia magna (大型溞)	REACH Dossier	OECD 211
68937-96-2	二叔丁基多硫化物					
	对水生藻类和蓝藻具有急性 (短期) 毒性	ErC50 > 100 mg/l	72 h	Algae	预供应商/制造者	
72623-86-0	润滑油 (石油), C15-30, 加氢处理的中性油基; 基础油 - 未指定 (< 3 % DMSO-extract, IP 346 conform)					
	鱼类急性 (短期) 毒性	LL50 > 100 mg/l	96 h	Pimephales promelas (黑头呆鱼)	REACH Dossier	OECD 203
	对水生藻类和蓝藻具有急性 (短期) 毒性	ErC50 > 100 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	REACH Dossier	OECD 201
	对甲壳类动物有慢性 (长期) 毒性	EL50 > 10000 mg/l	48 h	Daphnia magna (大型溞)	REACH Dossier	OECD 202
	鱼类毒性	NOEC >= 1000 mg/l	14 d	Oncorhynchus mykiss (彩虹鳟鱼)	REACH Dossier	QSAR
	藻毒性	NOEC >= 100 mg/l	3 d	Pseudokirchneriella subcapitata	REACH Dossier	OECD 201
	对甲壳类动物有毒性	NOEC > 10 mg/l	21 d	Daphnia magna (大型溞)	REACH Dossier	OECD 211
64742-55-8	馏出物 (石油), 加氢轻质石蜡; 基础油 - 未指定					
	鱼类急性 (短期) 毒性	LL50 > 100 mg/l	96 h	Pimephales promelas (黑头呆鱼)	REACH Dossier	OECD 203
	对水生藻类和蓝藻具有急性 (短期) 毒性	ErC50 > 100 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	REACH Dossier	OECD 201
	对甲壳类动物有慢性 (长期) 毒性	EL50 > 10000 mg/l	48 h	Daphnia magna (大型溞)	REACH Dossier	OECD 202
	鱼类毒性	NOEC >= 1000 mg/l	14 d	Oncorhynchus mykiss (彩虹鳟鱼)	REACH Dossier	QSAR
	对甲壳类动物有毒性	NOEC > 1000 mg/l	21 d	Daphnia magna (大型溞)	REACH Dossier	OECD 211
	双 (2-甲基戊-2-基) 二硫代磷酸与氧化磷、氧化丙烯和胺、C12-14 烷基 (支链) 的反应产物					
	鱼类急性 (短期) 毒性	半致死浓度 (LC50) 8,5 mg/l	96 h	Pimephales promelas (黑头呆鱼)	REACH Dossier	OECD 203
	对水生藻类和蓝藻具有急性 (短期) 毒性	ErC50 6,4 mg/l	96 h	Pseudokirchneriella subcapitata	REACH Dossier	OECD 201

HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 HC-LS

修订日期: 19.01.2024

材料号: 25004

页 14 的 18

	对甲壳类动物有毒性	NOEC mg/l	0,12	21 d	Daphnia magna (大型蚤)	REACH Dossier	OECD 211
	胺, C10-14-叔烷基						
	对水生藻类和蓝藻具有急性(短期)毒性	ErC50 mg/l	0,44	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	Study report (1994)	OECD Guideline 201
	鱼类毒性	NOEC mg/l	0,078	96 d	Oncorhynchus mykiss	Study report (2002)	OECD Guideline 210
74499-35-7	苯酚, (四丙烯基) 衍生物						
	对甲壳类动物有慢性(长期)毒性	EL50 mg/l	0,037	48 h	Daphnia magna (大型蚤)	预供应商/制造者	
	对甲壳类动物有毒性	NOEC mg/l	0,0037	21 d	Daphnia magna (大型蚤)	预供应商/制造者	

持久性和降解性

本产品未经检验。

CAS号	化学品名称			
	方法	值	d	来源
	评估			
64742-54-7	馏出物(石油), 加氢处理的重链烷烃; 基础油 - 未指定			
	OECD 301B	21 %	28	REACH Dossier
	不容易生物分解(根据OECD标准)			
68937-96-2	二叔丁基多硫化物			
	OECD 301B	13 %	28	预供应商/制造者
	不容易生物分解(根据OECD标准)			
72623-86-0	润滑油(石油), C15-30, 加氢处理的中性油基; 基础油 - 未指定 (< 3 % DMSO-extract, IP 346 conform)			
	OECD 301F	31 %	28	REACH Dossier
	不容易生物分解(根据OECD标准)			
64742-55-8	馏出物(石油), 加氢轻质石蜡; 基础油 - 未指定			
	OECD 301B	31 %	28	REACH Dossier
	不容易生物分解(根据OECD标准)			
	双(2-甲基戊-2-基)二硫代磷酸与氧化磷、氧化丙烯和胺、C12-14 烷基(支链)的反应产物			
	OECD 301B	7,4 %	28	REACH Dossier
	不容易生物分解(根据OECD标准)			
74499-35-7	苯酚, (四丙烯基) 衍生物			
	OECD 301B	6 - 25 %	28	预供应商/制造者
	不容易生物分解(根据OECD标准)			

生物富集或生物积累性

本产品未经检验。

辛醇/水分配系数

CAS号	化学品名称	Log Pow
68937-96-2	二叔丁基多硫化物	5,6
	双(2-甲基戊-2-基)二硫代磷酸与氧化磷、氧化丙烯和胺、C12-14 烷基(支链)的反应产物	< 0,3
	胺, C10-14-叔烷基	2,9

HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 HC-LS

修订日期: 19.01.2024

材料号: 25004

页 15 的 18

BCF

CAS号	化学品名称	BCF	种类	来源
	双(2-甲基戊-2-基)二硫代磷酸与氧化磷、氧化丙烯和胺、C12-14 烷基(支链)的反应产物	436	Onchorhynchus mykiss	REACH Registration D
74499-35-7	苯酚, (四丙烯基)衍生物	289 - 1601		预供应商/制造者

土壤中的迁移性

本产品未经检验。

PBT 和 vPvB 评估结果

根据附录十三的 REACH 法规, 混合物中的物质不符合 PBT/vPvB 标准。

本产品未经检验。

内分泌干扰性质

由于成分均不符合标准, 本产品不含对非靶标生物内分泌有干扰作用的物质。

其他有害作用

没有相关信息。

其他资料

勿使之进入地下水或水域。 勿使进入地下/泥土里。

第13部分 废弃处置

废弃物处置方法

建议

勿使之进入地下水或水域。 勿使进入地下/泥土里。 根据官署的规定处理废物。

废料编号 产品

130205 OIL WASTES AND WASTES OF LIQUID FUELS (EXCEPT EDIBLE OILS, AND THOSE IN CHAPTERS 05, 12 AND 19); waste engine, gear and lubricating oils; mineral-based non-chlorinated engine, gear and lubricating oils; 危险废物

废旧产品废弃处理号

130205 OIL WASTES AND WASTES OF LIQUID FUELS (EXCEPT EDIBLE OILS, AND THOSE IN CHAPTERS 05, 12 AND 19); waste engine, gear and lubricating oils; mineral-based non-chlorinated engine, gear and lubricating oils; 危险废物

受污染的容器和包装的处置方法

没有受污染的、已清除残渣的包装可回收再利用。 受污染的包装如同物质材料一样处理。

第14部分 运输信息

ADR/RID

UN编号或ID编号:

根据运输法规, 未被分类为危险品。

联合国运输名称:

根据运输法规, 未被分类为危险品。

联合国危险性分类:

根据运输法规, 未被分类为危险品。

包装类别:

根据运输法规, 未被分类为危险品。

内河船运 (ADN)

UN编号或ID编号:

根据运输法规, 未被分类为危险品。

联合国运输名称:

根据运输法规, 未被分类为危险品。

联合国危险性分类:

根据运输法规, 未被分类为危险品。

包装类别:

根据运输法规, 未被分类为危险品。

海运 (IMDG)

HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 HC-LS

修订日期: 19.01.2024

材料号: 25004

页 16 的 18

UN編號或ID編號:	根据运输法规, 未被分类为危险品。
联合国运输名称:	根据运输法规, 未被分类为危险品。
联合国危险性分类:	根据运输法规, 未被分类为危险品。
包装类别:	根据运输法规, 未被分类为危险品。

空运 (ICAO-TI/IATA-DGR)

UN編號或ID編號:	根据运输法规, 未被分类为危险品。
联合国运输名称:	根据运输法规, 未被分类为危险品。
联合国危险性分类:	根据运输法规, 未被分类为危险品。
包装类别:	根据运输法规, 未被分类为危险品。

对环境的危害

对环境有害的物质: 无

使用者特殊预防措施

没有相关信息。

大宗货物运输根据 MARPOL-公约 73/78 附录 II 和 IBC-Code

不适用

第15部分 法规信息

化学品的安全、健康和环境条例

中国法规信息

许可(REACH、附录 XIV):

高度关注物质, SVHC (REACH, 第 59 条) :

苯酚, (四丙烯基) 衍生物

使用限制 (REACH、附录 XVII):

Entry 3, Entry 30, Entry 75

2012/18/EU (SEVESO III):

Not subject to 2012/18/EU (SEVESO III)

额外提示

根据欧盟准则或各国各自的法律本产品没有标示的义务。

国家的规章

聘用限制:

注意青少年工作保护法规定的工作限制。

水污染等级 (德国) :

2 - 水污染

皮肤吸收 / 敏感化:

导致过敏反应。

化学品安全评估

此混合物里的物质没有进行过物质安全性评估。

第16部分 其他信息

HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 HC-LS

修订日期: 19.01.2024

材料号: 25004

页 17 的 18

缩略语和首字母缩写

Acute Tox: 急性毒性
 Asp. Tox: 吸入危害
 Skin Corr: 皮肤腐蚀
 Eye Dam: 严重眼损伤
 Eye Irrit: 眼刺激
 Skin Sens: 皮肤致敏物
 Repr: 生殖毒性
 Aquatic Acute: 急性水生毒性
 Aquatic Chronic: 慢性水生毒性
 ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
 (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
 IATA: International Air Transport Association
 GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
 CAS: Chemical Abstracts Service
 LC50: Lethal concentration, 50%
 LD50: Lethal dose, 50%
 CLP: Classification, labelling and Packaging
 REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
 GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
 UN: United Nations
 DNEL: Derived No Effect Level
 DMEL: Derived Minimal Effect Level
 PNEC: Predicted No Effect Concentration
 ATE: Acute toxicity estimate
 LL50: Lethal loading, 50%
 EL50: Effect loading, 50%
 EC50: Effective Concentration 50%
 ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
 NOEC: No Observed Effect Concentration
 BCF: Bio-concentration factor
 PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
 vPvB: very persistent, very bioaccumulative
 RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
 ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures)
 EmS: Emergency Schedules
 MFAG: Medical First Aid Guide
 ICAO: International Civil Aviation Organization
 MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
 IBC: Intermediate Bulk Container
 SVHC: Substance of Very High Concern
 有关缩写及首字母词, 请参阅: R.20 章 — 关于信息要求和化学安全评估的 ECHA 指南 (术语和缩写词表)。

HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 HC-LS

修订日期: 19.01.2024

材料号: 25004

页 18 的 18

根据 (EC) No 1272/2008 法令混合物及所用评估方法的分级

分类	分级归类程序
Skin Sens. 1; H317	计算方法
Aquatic Chronic 3; H412	计算方法

H句话的原文是(号码和全文)

H302	吞咽有害
H304	吞咽并进入呼吸道可能致命
H311	皮肤接触会中毒
H314	造成严重皮肤灼伤和眼损伤
H317	可能导致皮肤过敏反应
H318	造成严重眼损伤
H319	造成严重眼刺激
H330	吸入致命
H360F	可能损伤生育能力
H400	对水生生物毒性极大
H410	对水生生物毒性极大并具有长期持续影响
H411	对水生生物有毒并具有长期持续影响
H412	对水生生物有害并具有长期持续影响

其他资料

该信息建立在我们现有的认知水平之上，但并不意味着对产品性能的保证，且不作为合同法律关系的依据。产品接收人负有独立承担现行法律法规的义务。

(险成分的数据分别见最新修订的转包商安全数据表。)